

目录

目录.....	1
一、开标一览表（报价表）.....	2
二、中小企业声明函.....	74



一、开标一览表（报价表）

（绍兴市未来社区开发建设有限公司）、（浙江益诚工程咨询有限公司）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：
如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成绍兴市
龙山书院家具采购项目【招标编号：（CGSHZJ-2024-N001008）】的实施。

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

序号	名称	品牌	规格型号	数量	单价	合计	备注
1	公寓床	浙东永鹏	4808*1000*3050 1. 床片：立柱采用 $\geq 70 \times 70 \times 26 \times 1.2$ （mm）安全导角（R30）钢管，人体易接触部位不能有直角，表面经除锈工艺后静电喷塑处理；立柱底部端口安装优质工程塑料耐磨内塞（嵌入深度 ≥ 30 mm，外露厚度 ≥ 8 mm），立柱顶部端口安装优质安全导角工程塑料内塞（内塞内嵌深度 ≥ 110 mm，外露厚度 ≥ 29 mm），金属蚊帐杆可直接插入且固定于顶部内塞；床片辅管采用 $50 \times 20 \times 1.2$ mm、 $80 \times 20 \times 1.5$ mm钢管，整体焊接牢固成型；封板采用E0级三聚氰胺饰面多层板，四周 ≥ 1 mm厚封边； 2. 前后床挺：采用 $\blacktriangle \geq 80 \times 20 \times 1.2$ （mm）矩形钢管，两端焊接金属嵌齿卡口连接件；床挺与立柱的固定牢固安全； 3. 床档：每个床铺均配有4条 $\geq 30 \times 20 \times 1.2$ mm钢管横档； 4. 床板：床板采用 $\geq 70 \times 15$ mm厚的优质杉木板，木板面平整，不变形，不允许钉子外露，四面抛光，缝隙 ≤ 5 mm，板材应结巴少、无霉烂、含水量符合国家标准；床板平铺钉在 $30 \times$	500组	5000	2500000	完全响应

		<p>40mm 的杂木档上；</p> <p>5. 护栏：前护栏采用金属框体结构，高度 380mm，外框采用 25×25×1.2mm 方管，护栏板采用 18mm 厚 E0 级三聚氰胺饰面多层板，采用上下分色处理，中间留柳叶形透气观察孔，四周同色封边。后护栏高 200mm，内侧带有永久性床褥高度安全警示线；</p> <p>6. 采用 ≥25*25*1.2mm 方管制作，踏板采用双 A 面橡胶木指接板制作，表面抛光工艺并油环保漆，要求油漆工艺五底三面；踏板表面需加有防滑工艺，并镶嵌软性夜光条，可以确保学生夜间使用时的安全。中梯每层内部含有储存空间，中梯内镶嵌 ≥18mm 厚 E0 级三聚氰胺饰面实木芯多层板，拉手安装方式为内嵌式拉手。</p> <p>7. 床下组合家具：床下书桌面板采用 ▲≥25mm 厚 E0 级三聚氰胺饰面实木芯多层板，其余采用 ≥18mm 厚 E0 级三聚氰胺饰面实木芯多层板同色 PVC 封边，桌面 L 形设计两头宽窄不同，桌面较窄一侧与衣柜相连，衣柜上部分配不锈钢或铝合金材质挂衣杆，下部分无隔板可放置较大物品。桌上方设计两行半封闭式书架，上翻式斜拉手门板，每行设有一块立隔板，中间收纳区域洞洞板采用一级冷轧钢板，颜色可定制，柜体底部防潮架采用 ≥20*50*1.2mm 方管制作；衣柜柜门和抽屉柜设置拉手。不得采用金属焊接件，以防学生存取物品时刮伤；</p> <p>8. 蚊帐杆：采用 20*40*1.2mm 钢管；配备可移动式储物格，18mmE0 级三聚氰胺饰面多层板制作；</p>				
--	--	---	--	--	--	--

绍兴市龙山书院家具采购项目

			<p>9. ▲所有板材甲醛释放量符合国家 E0 级标准；</p> <p>10. 钢件焊接均采用机器人自动焊接，表面经硅烷化工艺处理后静电喷塑。</p>				
2	椅子	浙东永鹏	<p>560*535*810(+/-10)</p> <p>1、钢架采用Φ16*2.0mmQ235钢管及支撑钢架，带脚垫及管塞。</p> <p>2、座靠板：PP 塑料+20%玻纤材质，表面晒纹；</p> <p>3、小腰靠：PP 塑料+20%玻纤材质，表面晒纹；</p> <p>4、座靠板及小腰靠采用弹性 PP 材质，富有弹性和支撑力；</p> <p>5、整椅可堆叠。</p>	1000张	200	200000	完全响应
3	单人床	浙东永鹏	<p>1540*2100*1100</p> <p>1、▲床背板及床箱围板采用橡胶木指接免漆板，支脚采用红橡木实木框架结构，床铺板为杉木板；</p> <p>2、油漆：选用环保油漆；</p> <p>3、环保要求符合国家标准。</p> <p>4、配 1500*2000*200 席梦思，材质：280g/m² 抗菌防螨针织布 /1cm 三维无胶锦 200g/m² /2cm 圆泡海绵 20kg/m³ / 16cm 邦尼尔弹簧，70#碳钢，弹簧线径 2.2mm，弹簧圈数 7，82B 围边钢，线径 4.8/棉毡 300g 含 1500*2000，20 公分床垫</p>	20 组	1150	23000	完全响应
4	床头柜	浙东永鹏	<p>500*450*500</p> <p>采用橡胶木指接免漆板；</p> <p>2、五金件：采用优质五金；</p> <p>3、环保要求符合国家标准。</p>	40 组	200	8000	完全响应
5	衣柜	浙东永鹏	<p>2200*600*2400</p> <p>1、采用橡胶木指接免漆板；</p> <p>2、五金件：采用优质五金；</p> <p>3、环保要求符合国家标准。</p>	20 组	1800	36000	完全响应
6	书桌	浙东永鹏	<p>1400*550*760</p> <p>1、台面及抽屉采用橡胶木指接免漆板；支脚采用红橡木实木框架结构；</p> <p>2、油漆：选用华润、大宝、君</p>	20 个	800	16000	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

			子兰或同等以上品牌环保油漆， 3、五金件:采用优质五金； 4、环保要求符合国家标准。				
7	写字椅	浙东永鹏	430*450*810 1、▲座面采用橡胶木指接免漆板，框架采用红橡木实木框架结构； 2、油漆:选用环保油漆； 3、座面:实木多层板 4、环保要求符合国家标准。	20个	200	4000	完全响应
8	单人床	浙东永鹏	1240*2100*1100 1、▲床背板及床箱围板采用橡胶木指接免漆板，支脚采用红橡木实木框架结构，床铺板为杉木板； 2、油漆:选用环保油漆； 3、环保要求符合国家标准。 4、配 1500*2000*200 席梦思， 材质: 280g/m ² 抗菌防螨针织布 /1cm 三维无胶锦 200g/m ² /2cm 圆泡海绵 20kg/m ³ / 16cm 邦尼尔弹簧，70#碳钢，弹簧线径 2.2mm，弹簧圈数 7，82B 围边钢，线径 4.8/棉毡 300g 含 1200*2000，20 公分床垫	80组	1050	84000	完全响应
9	床头柜	浙东永鹏	500*450*500 1、采用橡胶木指接免漆板； 2、五金件:采用优质五金； 3、环保要求符合国家标准。	80组	200	16000	完全响应
10	衣柜	浙东永鹏	1100*600*2100 1、采用橡胶木指接免漆板； 2、五金件采用优质五金； 3、环保要求符合国家标准。	80组	1080	86400	完全响应
11	书桌	浙东永鹏	1400*550*760 1、台面及抽屉采用橡胶木指接免漆板；支脚采用红橡木实木框架结构； 2、油漆:选用华润、大宝、君子兰或同等以上品牌环保油漆， 3、五金件:采用优质五金； 4、环保要求符合国家标准。	80个	800	64000	完全响应
12	写字椅	浙东永鹏	430*450*810	80个	200	16000	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

			<p>1、座面采用橡胶木指接免漆板，框架采用红橡木实木框架结构；</p> <p>2、油漆：选用环保油漆；</p> <p>3、座面：实木多层板；</p> <p>4、环保要求符合国家标准。</p>				
13	课桌椅 (需提供样品)	浙东永鹏	<p>课桌：650*450*670-790mm 课椅： 高度 380~460mm 任意调节； 课桌：650*450*670-790mm（高度任意停）</p> <p>1、桌面板：650*450*18mm，采用 E0 级橡胶木指接板制作，环保水性清漆涂饰，桌面铣圆底笔槽（250*20），靠坐人面倒鸭嘴斜边，四周倒安全圆角。</p> <p>2、书斗材质：尺寸 450*300*150mm，桌斗采用 0.8mm 冷板一次成型（书斗三面冲网状透气圆孔），书斗前沿采用卷边工艺增加整体牢固性且保证边缘无锐角，底部冲压两道凹槽起加强筋作用，书斗两侧配备金属挂钩，挂重物的垂直静承载力不低于 500N。</p> <p>3、桌架采用优质冷轧高频焊管，立脚采用 30*60*1.5mm、35*70*1.5mm 椭圆管，底脚采用 30*60*1.5mm 椭圆管，拉挡管采用两根\varnothing 32*1.2mm 圆管，支撑档采用 2mm 冷板，桌脚前后配备耐冲击环保 PP 塑料脚套。</p> <p>课椅：380*448*760，座面调节高度 380~460mm（高度任意停） 凳面板 380*370*18mm、靠背板 380*180*18mm，采用 E0 级橡胶木指接板制作，环保水性清漆涂饰；凳面板铣圆底，贴合人体坐姿，前直后弧造型，四周到圆角； 课椅立脚管采用 35*70*1.5mm、30*60*1.5mm 椭圆管，拉挡采用 25*50*1.5mm 椭圆管，靠背</p>	720 套	385	277200	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

			<p>管采用 20*20*1.2mm 方管，坐框中间和前端加 20*20*1.2 方管拉档，保证坐面承重；课椅底部设置置物网兜，网兜采用 $\geq 4\text{mm}$ 钢筋制作；</p> <p>▲椅子立脚管与底脚管非正中间垂直焊接，立管应向前端偏移 10-20mm，防止向后靠时倾倒；</p> <p>脚套与钢管采用倒卡扣式设计，为了防止脚套掉落，脚垫底部二次注塑 TPE 高韧性耐磨垫，具有耐磨、静音功能。</p> <p>椅子立脚管与座板底座处有加强钢板，增加强度，提高安全。</p> <p>桌椅两边都可以进行手摇调节高度，两桌并排摆放时不需移动桌椅即可手摇调节高度。</p> <p>钢管采用机器人焊接，表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝咬边和飞溅，无脱焊，虚焊和焊空的现象。</p> <p>▲喷塑采用最新硅烷化工艺（非磷化工艺及硫酸、盐酸等腐蚀性液体表面处理），无重金属、腐蚀性液体等危害残留；喷塑表面光亮平整，无颗粒渣点，颜色均匀，提高产品使用寿命，符合国家环保要求。</p>				
14	书包柜	浙东永鹏	<p>2 门/个，约 430*400*530/门（必须与已经安装在教室的书包柜子尺寸一样）</p> <p>面材：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面纸，耐磨、耐污染；</p> <p>基材：柜门采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，达到国家 E0 级标准；板材厚度 $\geq 17\text{mm}$。</p> <p>封边：采用同色 PVC 封边，环保胶水，封边牢固不脱胶；</p> <p>五金：优质品牌五金配件，静音优质铰链、优质锁具、拉手等。台面铺大理石</p>	1008 门	100	100800	完全响应
15	课桌椅	浙东永鹏	<p>课桌：650*450*670-790mm</p> <p>课椅：</p>	160 套	385	61600	完全响应

		<p>高度 380~460mm 任意调节； 课桌：650*450*670-790mm（高度任意停）</p> <p>1、桌面板：650*450*18mm，采用 E0 级橡胶木指接板制作，环保水性清漆涂饰，桌面铣圆底笔槽（250*20），靠坐人面倒鸭嘴斜边，四周倒安全圆角。</p> <p>2、书斗材质、尺寸 450*300*150mm，桌斗采用 0.8mm 冷板一次成型（书斗三面冲网状透气圆孔），书斗前沿采用卷边工艺增加整体牢固性且保证边缘无锐角，底部冲压两道凹槽起加强筋作用，书斗两侧配备金属挂钩，挂重物的垂直静承载力不低于 500N。</p> <p>3、桌架采用优质冷轧高频焊管，立脚采用 30*60*1.5mm、35*70*1.5mm 椭圆管，底脚采用 30*60*1.5mm 椭圆管，拉挡管采用两根\varnothing 32*1.2mm 圆管，支撑档采用 2mm 冷板，桌脚前后配备耐冲击环保 PP 塑料脚套。</p> <p>课椅：380*448*760，座面调节高度 380~460mm（高度任意停） 凳面板 380*370*18mm、靠背板 380*180*18mm，采用 E0 级橡胶木指接板制作，环保水性清漆涂饰；凳面板铣圆底，贴合人体坐姿，前直后弧造型，四周到圆角；</p> <p>▲课椅立脚管采用 35*70*1.5mm、30*60*1.5mm 椭圆管，拉挡采用 25*50*1.5mm 椭圆管，靠背管采用 20*20*1.2mm 方管，坐框中间和前端加 20*20*1.2 方管拉档，保证坐面承重；课椅底部设置置物网兜，网兜采用\geq4mm 钢筋制作； 椅子立脚管与底脚管非正中间垂直焊接，立管应向前端偏移</p>				
--	--	--	--	--	--	--

绍兴市龙山书院家具采购项目

			<p>10-20mm，防止向后靠时倾倒；脚套与钢管采用倒卡扣式设计，为了防止脚套掉落，脚垫底部二次注塑 TPE 高韧性耐磨垫，具有耐磨、静音功能。</p> <p>椅子立脚管与座板底座处有加强钢板，增加强度，提高安全。</p> <p>桌椅两边都可以进行手摇调节高度，两桌并排摆放时不需移动桌椅即可手摇调节高度。</p> <p>钢管采用机器人焊接，表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝咬边和飞溅，无脱焊，虚焊和焊空的现象。</p> <p>▲喷塑采用最新硅烷化工艺（非磷化工艺及硫酸、盐酸等腐蚀性液体表面处理），无重金属、腐蚀性液体等危害残留；喷塑表面光亮平整，无颗粒渣点，颜色均匀，提高产品使用寿命，符合国家环保要求。</p>				
16	讲台	浙东永鹏	<p>定制</p> <p>材料：采用“宝钢、鞍钢、首钢或同等以上品牌”优质冷轧钢板（材料厚度$\geq 0.7\text{mm}$）+$\geq 80*50$ 元宝管立脚制作，</p> <p>表面处理：采用阿克苏牌、威士伯、立邦或同等以上品牌超细粉末涂装，高压静电喷塑前经过 13 道防锈前期处理，无甲醛释放量，各零部件（隔板、顶板、脚板等）、组合件表面光滑、平整，表光泽度位 60%~70%，耐冲击力大于 60KG/cm²，无尖角、划口、凸起；涂膜厚度 60-70um，色泽一致，漆面均匀光亮、无任何流漆划伤，喷涂完成后采用高温处理，木制板件采用优质 E0 级多层板表面贴木皮，表面环保油漆涂饰。</p>	2 个	1300	2600	完全响应
17	双人移动桌	浙东永鹏	<p>1200*550*750</p> <p>1、桌面采用 25mmE0 级实木多层板板制作，2mmPVC 封边条封</p>	40 张	600	24000	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

			<p>边处理；</p> <p>2、桌架采用人字形可折叠桌架，桌脚主管采用60*30*1.5mm椭圆管，辅管采用50*25*1.5mm椭圆管，上拉档采用30*50*1.5扁管，下拉档采用25*50*1.5椭圆管。配包架，包架管采用∅12*1.0铝合金管；</p> <p>3、表面采用静电粉末喷涂技术，喷50-60μm保护粉漆，经15min220度高温烘烤流平固化，颜色稳定；</p>				
18	学习椅	浙东永鹏	<p>560*535*810（±10）</p> <p>材质说明：1、钢架采用Φ16*2.0mmQ235钢管及支撑钢架，颜色：亮光白，带脚垫及管塞。</p> <p>2、座靠板：PP塑料+20%玻纤材质，颜色：可选，表面晒纹；</p> <p>3、小腰靠：PP塑料+20%玻纤材质，颜色：白色，表面晒纹；</p> <p>4、座靠板及小腰靠采用弹性PP材质，富有弹性和支撑力；</p> <p>5、整椅可堆叠。</p>	80张	2000	160000	完全响应
19	课桌椅	浙东永鹏	<p>课桌：650*450*670-790mm</p> <p>课椅： 高度380~460mm任意调节；</p> <p>课桌：650*450*670-790mm（高度任意停）</p> <p>1、桌面板：650*450*18mm，采用E0级橡胶木指接板制作，环保水性清漆涂饰，桌面铣圆底笔槽（250*20），靠坐人面倒鸭嘴斜边，四周倒安全圆角。</p> <p>2、书斗材质：▲尺寸450*300*150mm，桌斗采用0.8mm冷板一次成型（书斗三面冲网状透气圆孔），书斗前沿采用卷边工艺增加整体牢固性且保证边缘无锐角，底部冲压两道凹槽起加强筋作用，书斗两侧配备金属挂钩，挂重物的垂直静承载力不低于500N。</p> <p>3、桌架采用优质冷轧高频焊</p>	360套	385	138600	完全响应

		<p>管，立脚采用 30*60*1.5mm、35*70*1.5mm 椭圆管，底脚采用 30*60*1.5mm 椭圆管，拉挡管采用两根φ 32*1.2mm 圆管，支撑档采用 2mm 冷板，桌脚前后配备耐冲击环保 PP 塑料脚套。</p> <p>课椅：330*448*760，座面调节高度 380~460mm（高度任意停）</p> <p>凳面板 380*370*18mm、靠背板 380*180*18mm，采用 E0 级橡胶木指接板制作，环保水性清漆涂饰；凳面板铣圆底，贴合人体坐姿，前直后弧造型，四周到圆角；</p> <p>课椅立脚管采用 35*70*1.5mm、30*60*1.5mm 椭圆管，拉挡采用 25*50*1.5mm 椭圆管，靠背管采用 20*20*1.2mm 方管，坐框中间和前端加 20*20*1.2 方管拉挡，保证坐面承重；课椅底部设置置物网兜，网兜采用 ≥4mm 钢筋制作；</p> <p>椅子立脚管与底脚管非正中间垂直焊接，立管应向前端偏移 10-20mm，防止向后靠时倾倒；脚套与钢管采用倒卡扣式设计，为了防止脚套掉落，脚垫底部二次注塑 TPE 高韧性耐磨垫，具有耐磨、静音功能。</p> <p>▲椅子立脚管与座板底座处有加强钢板，增加强度，提高安全。</p> <p>桌椅两边都可以进行手摇调节高度，两桌并排摆放时不需移动桌椅即可手摇调节高度。</p> <p>钢管采用机器人焊接，表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝咬边和飞溅，无脱焊，虚焊和焊空的现象。</p> <p>▲喷塑采用最新硅烷化工艺（非磷化工艺及硫酸、盐酸等腐蚀性液体表面处理），无重金属、腐蚀性液体等危害残留；</p>				
--	--	--	--	--	--	--

绍兴市龙山书院家具采购项目

			<p>喷塑表面光亮平整，无颗粒渣点，颜色均匀，提高产品使用寿命，符合国家环保要求。</p>				
20	课桌椅	浙东永鹏	<p>课桌：650*450*670-790mm 课椅：380*425*18， 高度 380~460mm 任意调节 课桌：650*450*670-790mm（高度任意停）</p> <p>1、桌面板：650*450*18mm，采用 E0 级橡胶木指接板制作，环保水性清漆涂饰，桌面铣圆底笔槽（250*20），靠坐人面倒鸭嘴斜边，四周倒安全圆角。</p> <p>2、书斗材质：尺寸 450*300*150mm，桌斗采用 0.8mm 冷板一次成型（书斗三面冲网状透气圆孔），书斗前沿采用卷边工艺增加整体牢固性且保证边缘无锐角，底部冲压两道凹槽起加强筋作用，书斗两侧配备金属挂钩，挂重物的垂直静承载力不低于 500N。</p> <p>3、桌架采用优质冷轧高频焊管，立脚采用 30*60*1.5mm、35*70*1.5mm 椭圆管，底脚采用 30*60*1.5mm 椭圆管，拉挡管采用两根\varnothing 32*1.2mm 圆管，支撑档采用 2mm 冷板，桌脚前后配备耐冲击环保 PP 塑料脚套。</p> <p>课椅：380*448*760，座面调节高度 380~460mm（高度任意停） 凳面板 380*370*18mm、靠背板 380*180*18mm，采用 E0 级橡胶木指接板制作，环保水性清漆涂饰；凳面板铣圆底，贴合人体坐姿，前直后弧造型，四周到圆角；</p> <p>▲课椅立脚管采用 35*70*1.5mm、30*60*1.5mm 椭圆管，拉挡采用 25*50*1.5mm 椭圆管，靠背管采用 20*20*1.2mm 方管，坐框中间和前端加 20*20*1.2 方管拉</p>	400 套	385	154000	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

			<p>档，保证坐面承重；课椅底部设置置物网兜，网兜采用$\geq 4\text{mm}$钢筋制作；</p> <p>椅子立脚管与底脚管非正中间垂直焊接，立管应向前端偏移10-20mm，防止向后靠时倾倒；</p> <p>脚套与钢管采用倒卡扣式设计，为了防止脚套掉落，脚垫底部二次注塑PE高韧性耐磨垫，具有耐磨、静音功能。</p> <p>椅子立脚管与座板底座处有加强钢板，增加强度，提高安全。</p> <p>桌椅两边都可以进行手摇调节高度，两桌并排摆放时不需移动桌椅即可手摇调节高度。</p> <p>钢管采用机器人焊接，表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝咬边和飞溅，无脱焊，虚焊和焊空的现象。</p> <p>▲喷塑采用最新硅烷化工艺（非磷化工艺及硫酸、盐酸等腐蚀性液体表面处理），无重金属、腐蚀性液体等危害残留；喷塑表面光亮平整，无颗粒渣点，颜色均匀，提高产品使用寿命，符合国家环保要求。</p>				
21	双人桌	浙东永鹏	<p>1200*550*750</p> <p>1、桌面采用25mmE0级实木多层板制作，2mmPVC封边条封边处理；</p> <p>2、桌架采用人字形可折叠桌架，桌脚主管采用60*30*1.5mm椭圆管，辅管采用50*25*1.5mm椭圆管，上拉档采用30*50*1.5扁管，下拉档采用25*50*1.5椭圆管，配包架，包架管采用$\varnothing 12*1.0$铝合金管；</p> <p>3、表面采用静电粉末喷涂技术，喷50—60μm保护粉漆，经15min220度高温烘烤流平固化，颜色稳定；</p> <p>4、桌面设可翻转结构，闲置时可减小占地面积，方便收纳。</p>	30张	500	15000	完全响应
22	学习椅	浙东永鹏	560*535*810（ ± 10 ）	60张	230	13800	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

			<p>材质说明：1、钢架采用Φ16*2.0mmQ235 钢管及支撑钢架，颜色：亮光白，带脚垫及管塞。</p> <p>2、座靠板：PP 塑料+20%玻纤材质，颜色：可选，表面晒纹</p> <p>3、小腰靠：PP 塑料+20%玻纤材质，颜色：白色，表面晒纹</p> <p>4、座靠板及小腰靠采用弹性 PP 材质，富有弹性和支撑力；</p> <p>5、整椅可堆叠。</p>				
23	讲台	浙东永鹏	<p>定制</p> <p>材料：采用“宝钢、鞍钢、首钢或同等以上品牌”优质冷轧钢板（材料厚度≥0.7mm）+≥80*50 元宝管立脚制作，</p> <p>表面处理：采用阿克苏牌、威士伯、立邦或同等以上品牌超细粉末涂装，高压静电喷塑前经过 13 道防锈前期处理，无甲醛释放量，各零部件（隔板、顶板、脚板等）、组合件表面光滑、平整，表光泽度位 60%~70%，耐冲击力大于 60KG/cm²，无尖角、划口、凸起；涂膜厚度 60-70um，色泽一致，漆面均匀光亮、无任何流漆划伤，喷涂完成后采用高温处理，木制板件采用优质 E0 级多层板表面贴木皮，表面环保油漆涂饰。</p>	1 个	1300	1300	完全响应
24	课桌椅	浙东永鹏	<p>650*450*670-790mm</p> <p>课桌：650*450*670-790mm（高度任意停）</p> <p>1、桌面板：650*450*18mm，采用 E0 级多层免漆板制作。</p> <p>3、桌架采用优质冷轧高频焊管，立脚采用 30*60*1.5mm、35*70*1.5mm 椭圆管，底脚采用 30*60*1.5mm 椭圆管，桌脚前后配备耐冲击环保 PP 塑料脚套，</p> <p>课椅：座面调节高度 380~460mm（高度任意停）</p>	135 套	385	51975	完全响应

			<p>1、座靠板、座面板采用优质pp材料，采用注塑工艺，一次成型，表面有防滑设计，背板上下有透气装饰孔，靠背有拉手设计，可提拉椅子及增强靠背承受力，符合人体工程学，</p> <p>3、钢管采用优质冷轧高频焊管，立脚采用40*20*1.5mm椭圆管，底脚采用30*60*1.5mm椭圆管，脚前后配备耐冲击环保PP塑料脚套，脚套与钢管采用倒卡扣式设计，为了防止脚套掉落，脚垫底部二次注塑TPE高韧性耐磨垫，具有耐磨、静音功能。</p> <p>▲喷塑采用最新硅烷化工艺（非磷化工艺及硫酸、盐酸等腐蚀性液体表面处理），无重金属、腐蚀性液体等危害残留；喷塑表面光亮平整，无颗粒渣点，颜色均匀，提高产品使用寿命，符合国家环保要求。</p>				
25	凳子	浙东永鹏	<p>总长为1120±10mm,座椅总高:905±10mm 座高:465±10mm,写字板高:750±5mm。 座板、背板、写字板:</p> <p>1、座板:采用E1级环保七层实木板，表面采用热固性树脂浸渍高压层积板，经模具热压一次成形，座板由两前后弧形组成，前弧R708±10mm，后弧R2198±10mm，防刮花、不褪色，抗变形。产品含水率<12%。座板与座板装饰件采用螺丝连接方式固定。长:475±2mm,宽440±2mm,厚度为14±1mm。</p> <p>2、背板采用E1级环保七层实木板，表面采用热固性树脂浸渍高压层积板，经模具热压一次成形，座板由两上、中、下弧形组成，上弧R660±10mm，中弧R380±10mm，下弧R1160±10mm，防刮花、不褪色，抗</p>	120组	500	60000	完全响应

		<p>变形。产品含水率<12%。背板与椅脚采用螺丝连接方式固定，长：1055±2mm,宽 855±2mm,厚度为 12±1mm。</p> <p>3、写字板：采用 E1 级环保优质刨花板高温热压而成，防刮花不褪色，不变形。自然环保，长 1060±2mm,宽 335±2mm,厚度 18±1mm。</p> <p>4、饰面采用环保防火板，耐磨、防刮、具有很强的抗击力和承载能力。简洁大方，牢固可靠。座角码组件、写字板支撑件和背上装饰件：</p> <p>1、座角码组件采用优质热轧板经模具一体冲压、焊接精制而成，壁厚为 3.0mm，产品表面经防锈、防污、淋化、静电喷涂处理。</p> <p>2、写字板支撑件采用优质热轧板经模具一体冲压、焊接精制而成，壁厚为 2mm；产品表面经防锈、防污、淋化、静电喷涂处理。</p> <p>3、背上装饰件采用优质铝合金经模具拉伸成型，表面经防氧化处理，总长为 1010±1mm，截面长 31±1 mm，宽为 25±1 mm，壁度为，0.8~1.5mm 之间。</p> <p>横梁：采用 T=2mm, 60x30 方管，焊接精制而成，产品表面经防锈、防污、淋化、静电喷涂处理。</p> <p>左、中、右铝脚：</p> <p>1、左、右铝脚采用优质铝合金经模具一体压铸成型，椅脚由三弧组合形状，椅脚上弧 R530mm±10，中弧 R2710mm±10，下弧 R500mm±10。脚椅中间有像叶子凸台形态，与座固定件用螺丝连接固定。产品表面经防锈、防污、淋化、静电喷涂处理；椅脚长 307mm±10，宽 60mm ±2，高 905mm±10</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>2、中铝脚采用优质铝合金经模具一体压铸成型，椅脚由三弧组合形状，椅脚上弧 R530mm±10，中弧 R2710mm±10，下弧 R500mm±10。脚椅中间有像叶子凸台形态，与座固定件的螺丝连接固定。产品表面经防锈、防污、淋化、静电喷涂处理；椅脚长 307mm±10，宽 60mm±2，高 905mm±10</p> <p>3、地脚孔采用直线两孔固定，脚板由前后弧组成，前弧 R95mm±10，后弧 R1130mm±10。脚板长 265 mm±210，宽 60 mm ±2，高 46mm±10，孔与孔中心距离为 200±5mm。</p> <p>脚侧中盖：采用 ABS 材料经模具注塑一次性成型，形状成叶子形态，上弧 R95mm±10，下弧 R53mm±10。美观大方；长 113mm±10，宽 103mm±10，高 27mm±10。</p> <p>座板装饰件、前脚盖和后脚盖： 1、座板装饰件采用 ABS 材料经模具注塑一次性成型，座板装饰件由上下弧组合而成，上弧 R740mm±20，下弧 R373mm±20。美观大方；长 465mm±10，宽 434mm±10，高 72mm±10。 2、前脚盖采用优质 PP 材料注塑一次性成型，脚盖成三角形状，美观大方；长：30mm±5，宽 29mm±5，高 28mm±5。 3、后脚盖采用优质 PP 材料注塑一次性成型，脚盖成三角形状，美观大方；长：53mm±5，宽 30mm±5，高 18mm±5。</p> <p>座回位装置：座内采用弹簧与阻尼器慢回位结构，持久耐用，而且无回位噪音。</p>					
26	讲台	浙东永鹏	<p>定制 材料：采用“宝钢、鞍钢、首钢或同等以上品牌”优质冷轧钢板制作，材料厚度≥0.7mm；</p>	3 个	1200	3600	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

			表面处理：采用阿克苏牌、威士伯、立邦或同等以上品牌超细粉末涂装，高压静电喷塑前经过 13 道防锈前期处理，无甲醛释放量，各零部件（隔板、顶板、脚板等）、组合件表面光滑、平整，表光泽度位 60%~70%，耐冲击力大于 60KG/m ² ，无尖角、划口、凸起；涂膜厚度 60-70um，色泽一致，漆面均匀光亮、无任何流漆划伤，喷涂完成后采用高温处理，柜体侧板、顶板等正面多道折弯形成凹槽以增加强度。				
27	凳子	浙东永鹏	常规 1、凳面采用高强度塑料制作，边缘圆边处理，钢脚采用优质冷轧高频焊管 40*20*1.5mm，配备耐冲击环保 PP 塑料脚垫。	700 张	60	42000	完全响应
28	清洁柜	浙东永鹏	750*（350`400）*1800（与书包柜深度一样） 面材：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面纸，耐磨、耐污染； 基材：柜门采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，达到国家 E0 级标准；板材厚度≥17mm。 封边：采用同色 PVC 封边，环保胶水，封边牢固不脱胶； 五金：优质品牌五金配件，静音优质铰链、优质锁具、拉手等。	68 组	950	64600	完全响应
29	服务台	浙东永鹏	2400*800*750 1、选用千年舟、兔宝宝、莫干山等同档次品牌 E0 级实木多层板，吸水厚度膨胀率≤5.9%，甲醛释放量≤0.5mg/L，各项性能指标均符合国家标准； 2、▲油漆：采用环保水性油漆，五底三面油漆工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好，硬度达到 2H 级，耐磨度高于 3 级，油漆无颗粒、无气泡，渣点，色泽效果持久平整；挥发性有机化合物(VOC)	1 组	1600	1600	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

			<p>≤80g/L; 3、内部可走线</p>				
30	升降电脑椅	浙东永鹏	<p>常规 1、面料:优质网布面料,符合GB18401-2010 GB/T19817-2005 标准;芳香胺有害物质含量0,颜色干擦牢度≥3级,耐磨性≥12000转,断裂强度≥350N; 2、背框:尼龙+30%玻纤 3、海绵:一体成型定型绵,密度≥45kg/m³,回弹性≥40%,通过CATB117-2013 防火性能检测 4、曲木板:E0级成型胶合板,甲醛释放量≤0.05mg/m³ 5、扶手:升降PU面扶手 6、气杆:优质三级气杆,升降平稳,无漏声、噪声 7、五星脚:尼龙五星脚 8、椅轮:PU轮,</p>	2把	260	520	完全响应
31	书墙1 (西墙) 钢木	浙东永鹏	<p>13200*350*层高 1、饰面:采用优质橡木木皮饰面,厚度≥0.6mm;宽度≥200mm; 2、基料板材:选用千年舟、兔宝宝、莫干山等同档次品牌E0级实木多层板,吸水厚度膨胀率≤5.9%,甲醛释放量≤0.5mg/L,各项性能指标均符合国家标准; 3、油漆:采用环保水性油漆,五底三面油漆工艺,油漆无颗粒、气泡、渣点,漆膜附着力、耐磨度好,硬度达到2H级,耐磨度高于3级,油漆无颗粒、无气泡,渣点,色泽效果持久平整;挥发性有机化合物(VOC)≤80g/L; 4、胶粘剂:采用环保热熔胶,甲醛释放量≤1.0g/kg; 5、顶板安装LED光源 6、钢制层板采用“宝钢、鞍钢、首钢等同档次”1.0mm的优质冷轧钢板,采用七折弯边工艺,</p>	39.6平方米	950	37620	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

			正面压双筋,具有防脱落功能,采用五位一体机流水线作业,自动冲孔、自动成型,确保产品准确性、精确无误,搁板负载载重 80kg,搁板负载已减感应力				
32	书墙 2 (东墙) 实木	浙东永鹏	<p>13200*350*层高 (分二组)</p> <p>1、饰面:采用优质橡木木皮饰面,厚度$\geq 0.6\text{mm}$;宽度$\geq 200\text{mm}$;</p> <p>2、基料板材:选用千年舟、兔宝宝、莫干山等同档次品牌 E0 级实木多层板,吸水厚度膨胀率$\leq 5.9\%$,甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$,各项性能指标均符合国家标准;立板为 40mm,层板为 30mm,确保书墙固定牢固、不变形、不倾斜。</p> <p>3、油漆:采用环保水性油漆,五底三面油漆工艺,油漆无颗粒、气泡、渣点,漆膜附着力、耐磨度好,硬度达到 2H 级,耐磨度高于 3 级,油漆无颗粒、无气泡,渣点,色泽效果持久平整;挥发性有机化合物(VOC)$\leq 80\text{g/L}$;</p> <p>4、胶粘剂:采用环保热熔胶,甲醛释放量$\leq 1.0\text{g/kg}$;</p> <p>5、层板配 LED 光源。</p> <p>6、预留 LED 显示屏位置,可内嵌,底部书架做柜门,具体设计由中标人根据实际情况进行深化,并经采购单位确认。 (按层高 3 米测算;实际 2.7 米左右。)</p> <p>增项:层板嵌入 LDE 灯;带柜门。</p>	39.6 平方米	1150	45540	完全响应
33	书墙 3(北墙), 实木带台阶	浙东永鹏	<p>21140*350*层高</p> <p>1、饰面:采用优质橡木木皮饰面,厚度$\geq 0.6\text{mm}$;宽度$\geq 200\text{mm}$;</p>	63.4 平方米	1150	72910	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

			<p>2、基料板材：选用千年舟、兔宝宝、莫干山等同档次品牌 E0 级实木多层板，吸水厚度膨胀率$\leq 5.9\%$，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，各项性能指标均符合国家标准，总板为 40mm，层板为 30mm，确保书墙固定牢固、不变形、不倾斜。</p> <p>3、油漆：采用环保水性油漆，五底三面油漆工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好，硬度达到 2H 级，耐磨度高于 3 级，油漆无颗粒、无气泡，渣点，色泽效果持久平整；挥发性有机化合物(VOC)$\leq 80\text{g/L}$；</p> <p>4、胶粘剂：采用环保热熔胶，甲醛释放量$\leq 1.0\text{g/kg}$；</p> <p>5、层板配 LED 光源。</p> <p>6、服务台背面下两层增加柜门。具体设计由中标人根据实际情况进行深化，并经采购单位确认。</p> <p>含台阶、柜门</p>				
34	圆形软包坐垫	浙东永鹏	<p>直径 300*60</p> <p>1、软包坐垫</p> <p>2、采用优质环保仿真皮面料，柔软且富有韧性，厚度适中</p> <p>3、海绵：采用优质 PV 高能发泡海棉，由硬、中、软三层贴合，软硬适用，达到国家阻燃标准，密度不小于 35M3/KG 高回弹海棉，软硬适中，回弹性好，休闲舒适。</p>	15 张	45	675	完全响应
35	2 米阅览桌	浙东永鹏	<p>2000*1100*750</p> <p>1、饰面：采用优质橡木木皮饰面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$；宽度$\geq 200\text{mm}$；</p> <p>2、基料板材：选用实木指接板，吸水厚度膨胀率$\leq 5.9\%$，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，各项性能指标均符合国家标准；</p> <p>3、油漆：采用环保水性油漆，五底三面油漆工艺，油漆无颗</p>	8 张	1200	9600	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

			<p>粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好，硬度达到 2H 级，耐磨度高于 3 级，油漆无颗粒、无气泡，渣点，色泽效果持久平整；挥发性有机化合物(VOC) ≤80g/l；</p> <p>4、脚架：T字型脚 40*80MM 采用“宝钢、鞍钢、首钢等同档次”优质一级冷轧钢框架架体经酸洗磷化处理，耐磨防锈、防静电、颜色持久，表面经过静电喷涂处理；</p>				
36	阅览椅 (需提供样品)	浙东永鹏	<p>常规</p> <p>1、饰面：采用优质仿真皮饰面，出厂前经防虫、防腐、防褪色处理，皮质柔软、有光泽；</p> <p>2、海绵：海绵：采用优质 PV 高能发泡海棉，由硬、中、软三层贴合，软硬适用，达到国家阻燃标准，密度不小于 35M3/KG 高回弹海棉，软硬适中，回弹性好，休闲舒适。</p> <p>3、框架：采用优质“宝钢、鞍钢、首钢等同档次”一级冷轧钢管制作，表面经静电喷涂工艺处理；</p> <p>4、椅面及椅背采用选用千年舟、兔宝宝、莫干山等同档次品牌 E0 级实木多层曲木板，甲醛释放量≤0.5mg/L，各项性能指标均符合国家标准；</p> <p>5、油漆：采用环保水性油漆，五底三面油漆工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好，硬度达到 2H 级，耐磨度高于 3 级，油漆无颗粒、无气泡，渣点，色泽效果持久平整；挥发性有机化合物(VOC) ≤80g/L；</p>	32 把	450	14400	完全响应
37	六层双面带灯书架	浙东永鹏	<p>900*500*2200</p> <p>1、护板饰面：采用优质橡木木皮饰面，厚度≥0.6mm；宽度≥200mm；</p> <p>2、护板基料板材：选用千年舟、</p>	102 节	800	81600	完全响应

			<p>兔宝宝、莫干山等同档次品牌E0级实木多层板，吸水厚度膨胀率$\leq 5.9\%$，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，各项性能指标均符合国家标准；</p> <p>3、油漆：采用环保水性油漆，五底三面油漆工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好，硬度达到2H级，耐磨度高于3级，油漆无颗粒、无气泡，渣点，色泽效果持久平整；挥发性有机化合物(VOC)$\leq 80\text{g/L}$；</p> <p>4、胶粘剂：采用环保热熔胶，甲醛释放量$\leq 1.0\text{g/kg}$；</p> <p>5、钢质架体部分：采用优质“宝钢、鞍钢、首钢等同档次”一级冷轧钢板，25mm厚U型立板$\geq 1.0\text{mm}$冲压一次成型，内衬钢龙骨，书架立板节与节之间封闭，表面平整、光滑、无焊接，搁板$\geq 1.0\text{mm}$(底部加加强筋)，所有搁板外侧边沿成60度，最底层隔板向上倾斜6度，以方便取阅，顶板$\geq 1.0\text{mm}$，每层搁板中间U字型分隔$\geq 0.6\text{mm}$，框架式底座$\geq 2.0\text{mm}$；</p> <p>6、灯架：每节书架顶板双面配LED节能感应灯，灯壳尺寸：超出立板侧板边60mm*35mm(采用$\geq 1.0\text{mm}$冷轧钢板制作)，灯壳设计：与顶板外盖一体成型(顶板外盖：书架上部冲工艺孔)，灯具安装于书架灯壳外边沿顶部底面。控制系统应具备人体自动感应功能，即“人来灯亮，人走灯灭”功能；</p> <p>7、喷塑：表面处理为热固性粉末静电喷塑。</p>				
38	三层双面书架	浙东永鹏	<p>900*500*1200</p> <p>1、护板、顶板饰面：采用优质橡木木皮饰面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$；宽度$\geq 200\text{mm}$；</p> <p>2、护板、顶板基材：选用千年</p>	29 节	800	23200	完全响应

			<p>舟、兔宝宝、莫干山等同档次品牌 E0 级实木多层板,吸水厚度膨胀率$\leq 5.9\%$,甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$,各项性能指标均符合国家标准;</p> <p>3、油漆:采用环保水性油漆,五底三面油漆工艺,油漆无颗粒、气泡、渣点,漆膜附着力、耐磨度好,硬度达到 2H 级,耐磨度高于 3 级,油漆无颗粒、无气泡,渣点,色泽效果持久平整;挥发性有机化合物(VOC)$\leq 80\text{g/L}$;</p> <p>4、胶粘剂:采用环保热熔胶,甲醛释放量$\leq 1.0\text{g/kg}$;</p> <p>5、钢质架体部分:采用优质“宝钢、鞍钢、首钢等同档次”一级冷轧钢板,25mm 厚 U 型立板$\geq 1.0\text{mm}$ 冲压一次成型,内衬钢龙骨,书架立板节与节之间封闭,表面平整、光滑、无焊接,搁板$\geq 1.0\text{mm}$(底部加加强筋),所有搁板外侧边沿成 60 度,最底层隔板向上倾斜 6 度,以方便取阅,顶板$\geq 1.0\text{mm}$,每层搁板中间 U 字型分隔$\geq 0.6\text{mm}$,框架式底座$\geq 2.0\text{mm}$;</p>				
39	书立	浙东永鹏	<p>232*197</p> <p>材质:采用“宝钢、鞍钢、首钢等同档次”一级冷轧钢板,钢板厚度不小于 1.5mm,经酸洗磷化处理,耐酸雾性,耐磨防锈、防静电,表面经过静电喷涂处理,表面硬度 2H,表面洁度高,有保护膜,搞腐蚀能力强,经过脱脂磷化处理。</p> <p>结构:板材经过凸凹模压处理,底面贴环保软贴。</p>	1800 个	5	9000	完全响应
40	双层书踏(钢制)	浙东永鹏	<p>常规</p> <p>基材:ABS、精钢,钢板经过酸洗磷化处理,静电粉喷,耐磨防锈,防静电;底部配置装有升降弹簧的行走小轮,脚踏面贴防滑胶。</p>	6 张	160	960	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

41	书梯	浙东永鹏	<p>440*450*1400</p> <p>材质：钢板采用“宝钢、鞍钢、首钢等同档次”不小于 1.2mm 加厚冷轧钢板，钢管壁厚不小于 1.2mm</p> <p>表面处理：高温磷化防腐处理，钢板表面均采用静电亚光喷塑。</p> <p>静音万向轮，带刹车，脚踏步，塑胶防滑踏步，四轮万向轮，人站立后具有自动锁定功能。承重 100kg。</p>	2 辆	500	1000	完全响应
42	二层静音 V 型书车	浙东永鹏	<p>800*450*900</p> <p>基材：采用优质“宝钢、鞍钢、首钢等同档次”一级冷轧钢板，侧面为 1.0mm 钢板，平板为 1.2mm 钢板，钢板经过酸洗磷化处理，长期使用不生锈，静电粉喷，耐磨防锈，防静电，颜色持久；扶手：圆钢管框架及手柄，扶手采用 Φ25 优质圆管，厚度为 1.0mm；脚轮：底轮采用美国进口品牌静音滑轮，3 寸型号；结构：此书车分别有扶手，侧板，层板，轮子组成；每部书车分两层层板，每层可放 40kg；底下分别有 2 个直行轮和 2 个万向轮，使用起来轻便灵活，无摩擦声。</p>	4 辆	400	1600	完全响应
43	四层双面期刊架	浙东永鹏	<p>900*800*1500</p> <p>1、护板饰面：采用优质橡木木皮饰面，厚度≥0.6mm；宽度≥200mm；</p> <p>2、护板基料板材：选用千年舟、兔宝宝、莫干山等同档次品牌 E0 级实木多层板，吸水厚度膨胀率≤5.9%，甲醛释放量≤0.5mg/L，各项性能指标均符合国家标准；</p> <p>3、油漆：采用环保水性油漆，五底三面油漆工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好，硬度达到 2H 级，耐磨度高于 3 级，油漆无颗粒、</p>	4 节	900	3600	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

			<p>无气泡，渣点，色泽效果持久平整；挥发性有机化合物(VOC) ≤80g/L；</p> <p>4、胶粘剂：采用环保热熔胶，甲醛释放量≤1.0g/kg；</p> <p>5、侧护板带有亚克力标牌，配木制顶板；</p> <p>6、钢质架体部分：采用钢优质“宝钢、鞍钢、首钢等同档次”一级冷轧钢板，架体采用框架折弯成型后厚度 20mm，钢板厚度 1.0 mm，面板可以自动弹开，成型后规格为 387*273*20 mm。每格内可平放现刊层板，确保可以让现刊平放使用，经过酸洗磷化处理，长期使用不生锈，静电粉喷，耐磨防锈，防静电，颜色持久，表面硬度 2H，耐酸雾性 300 小时无变化，经过精密模具冲压成型，稳固性好；</p> <p>7、喷塑：表面处理为热固性粉末静电喷塑。</p>				
44	四层单面木制书架	浙东永鹏	<p>1800*400*1500</p> <p>1、饰面：采用优质橡木木皮饰面，厚度≥0.6mm；宽度≥200mm；</p> <p>2、基料板材：选用千年舟、兔宝宝、莫干山等同档次品牌 E0 级实木多层板，吸水厚度膨胀率≤5.9%，甲醛释放量≤0.5mg/L，各项性能指标均符合国家标准；</p> <p>3、油漆：采用环保水性油漆，五底三面油漆工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好，硬度达到 2H 级，耐磨度高于 3 级，油漆无颗粒、无气泡，渣点，色泽效果持久平整；挥发性有机化合物(VOC) ≤80g/L；</p> <p>4、胶粘剂：采用环保热熔胶，甲醛释放量≤1.0g/kg；</p>	4 组	1800	7200	完全响应
45	书墙 1(北墙)	浙东永鹏	<p>7280*350*层高</p> <p>1、饰面：采用优质橡木木皮饰</p>	21.84 平方	1150	25116	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

	钢木		<p>面,厚度$\geq 0.6\text{mm}$;宽度$\geq 200\text{mm}$;</p> <p>2、基料板材:选用千年舟、兔宝宝、莫干山等同档次品牌 E0 级实木多层板,吸水厚度膨胀率$\leq 5.9\%$,甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$,各项性能指标均符合国家标准;</p> <p>3、油漆:采用环保水性油漆,五底三面油漆工艺,油漆无颗粒、气泡、渣点,漆膜附着力、耐磨度好,硬度达到 2H 级,耐磨度高于 3 级,油漆无颗粒、无气泡,渣点,色泽效果持久平整;挥发性有机化合物(VOC)$\leq 80\text{g/L}$;</p> <p>4、胶粘剂:采用环保热熔胶,甲醛释放量$\leq 1.0\text{g/kg}$;</p> <p>5、顶端安装 LED 光源</p> <p>6、钢制层板采用“宝钢、鞍钢、首钢等同档次”1.0mm 的优质冷轧钢板,采用七折弯边工艺,正面压双筋,具有防脱落功能,采用五位一体机流水线作业,自动冲孔、自动成型,确保产品准确性、精确无误,搁板负载载重 80kg</p>	米			
46	书墙 2 (南墙) 钢木	浙东永鹏	<p>5150*350*层高</p> <p>1、饰面:采用优质橡木木皮饰面,厚度$\geq 0.6\text{mm}$;宽度$\geq 200\text{mm}$;</p> <p>2、基料板材:选用千年舟、兔宝宝、莫干山等同档次品牌 E0 级实木多层板,吸水厚度膨胀率$\leq 5.9\%$,甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$,各项性能指标均符合国家标准;</p> <p>3、油漆:采用环保水性油漆,五底三面油漆工艺,油漆无颗粒、气泡、渣点,漆膜附着力、耐磨度好,硬度达到 2H 级,耐磨度高于 3 级,油漆无颗粒、无气泡,渣点,色泽效果持久平整;挥发性有机化合物(VOC)</p>	15.45 平方 米	1150	17767.5	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

			<p>≤80g/L;</p> <p>4、胶粘剂：采用环保热熔胶，甲醛释放量≤1.0g/kg;</p> <p>5、顶端安装LED光源</p> <p>6、钢制层板采用“宝钢、鞍钢、首钢等同档次”1.0mm的优质冷轧钢板，采用七折弯边工艺，正面压双筋，具有防脱落功能</p> <p>采用五位一体机流水线作业</p> <p>自动冲孔、自动成型，确保产品准确性、精确无误，搁板负载载重 80kg</p>				
47	书墙 3 (东墙) 实木 A	浙东永鹏	<p>20500*350*层高</p> <p>1、饰面：采用优质橡木木皮饰面，厚度≥0.6mm；宽度≥200mm；</p> <p>2、基料板材：选用千年舟、兔宝宝、莫干山等同档次品牌 E0 级实木多层板，吸水厚度膨胀率≤5.9%，甲醛释放量≤0.5mg/L，各项性能指标均符合国家标准；立板为 40mm，层板为 30mm，确保书墙固定牢固、不变形、不倾斜。</p> <p>3、油漆：采用环保水性油漆，五底三面油漆工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好，硬度达到 2H 级，耐磨度高于 3 级，油漆无颗粒、无气泡，渣点，色泽效果持久平整；挥发性有机化合物(VOC) ≤80g/L；</p> <p>4、胶粘剂：采用环保热熔胶，甲醛释放量≤1.0g/kg；</p> <p>5、层板配 LED 光源。</p> <p>6、配四个吊灯</p> <p>7、具体设计由中标人根据实际情况进行深化，并经采购单位确认。</p> <p>含装饰架；层板嵌 LED 灯</p>	61.5 平方 米	1150	70725	完全响应
48	2 米阅览 桌	浙东永鹏	<p>2000*1100*750</p> <p>1、饰面：采用优质橡木木皮饰面，厚度≥0.6mm；宽度≥200mm；</p>	8 张	1500	12000	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

			<p>2、基料板材：选用实木指接板，吸水厚度膨胀率$\leq 5.9\%$，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，各项性能指标均符合国家标准；</p> <p>3、油漆：采用环保水性油漆，五底三面油漆工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好，硬度达到 2H 级，耐磨度高于 3 级，油漆无颗粒、无气泡，渣点，色泽效果持久平整；挥发性有机化合物(VOC)$\leq 80\text{g/L}$；</p> <p>4、脚架：口字型脚，40*80MM 采用优质“宝钢、鞍钢、首钢等同档次”一级冷轧钢框架，架体经酸洗磷化处理，耐磨防锈、防静电、颜色持久，表面经过静电喷涂处理；</p>				
49	研讨桌	浙东永鹏	<p>2000*1100*750</p> <p>1、饰面：采用优质橡木木皮饰面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$；宽度$\geq 200\text{mm}$；</p> <p>2、基料板材：选用实木指接板，吸水厚度膨胀率$\leq 5.9\%$，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，各项性能指标均符合国家标准；</p> <p>3、油漆：采用环保水性油漆，五底三面油漆工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好，硬度达到 2H 级，耐磨度高于 3 级，油漆无颗粒、无气泡，渣点，色泽效果持久平整；挥发性有机化合物(VOC)$\leq 80\text{g/L}$；</p> <p>4、脚架：口字型脚，40*80MM 采用优质“宝钢、鞍钢、首钢等同档次”一级冷轧钢框架，架体经酸洗磷化处理，耐磨防锈、防静电、颜色持久，表面经过静电喷涂处理；</p>	4 张	1500	6000	完全响应
50	1.6 米阅览桌	浙东永鹏	<p>1600*1100*750</p> <p>1、饰面：采用优质橡木木皮饰面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$；宽度$\geq 200\text{mm}$；</p>	4 张	1000	4000	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

			<p>2、基料板材：实木指接板，吸水厚度膨胀率$\leq 5.9\%$，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，各项性能指标均符合国家标准；</p> <p>3、油漆：采用环保水性油漆，五底三面油漆工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好，硬度达到 2H 级，耐磨度高于 3 级，油漆无颗粒、无气泡，渣点，色泽效果持久平整；挥发性有机化合物(VOC)$\leq 80\text{g/L}$；</p> <p>4、脚架：口字型脚，40*80MM 采用优质“宝钢、鞍钢、首钢等同档次”一级冷轧钢框架，架体经酸洗磷化处理，耐磨防锈、防静电、颜色持久，表面经过静电喷涂处理；</p>				
51	阅览椅	浙东永鹏	<p>常规</p> <p>1、饰面：采用优质仿真皮饰面，出厂前经防虫、防腐、防褪色处理，皮质柔软、有光泽；</p> <p>2、海绵：海绵：采用优质 PV 高能发泡海棉，由硬、中、软三层贴合，软硬适用，达到国家阻燃标准，密度不小于 35M3/KG 高回弹海棉，软硬适中，回弹性好，休闲舒适。</p> <p>3、框架：采用优质品牌“宝钢、鞍钢、首钢等同档次”一级冷轧钢管制作，表面经静电喷涂工艺处理；</p> <p>4、椅面及椅背采用选用千年舟、兔宝宝、莫干山等同档次品牌 E0 级实木多层曲木板，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，各项性能指标均符合国家标准；</p> <p>5、油漆：采用环保水性油漆，五底三面油漆工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好，硬度达到 2H 级，耐磨度高于 3 级，油漆无颗粒、无气泡，渣点，色泽效果持久平整；挥发性有机化合物(VOC)</p>	48 把	398	19104	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

			<p>≤80g/L; (颜色款式需经采购单位确认)。</p>				
52	阅览椅	浙东永鹏	<p>常规 1、饰面:采用优质仿真皮饰面,出厂前经防虫、防腐、防褪色处理,皮质柔软、有光泽; 2、海绵:海绵:采用优质PV高能发泡海棉,由硬、中、软三层贴合,软硬适用,达到国家阻燃标准,密度不小于35M3/KG 高回弹海棉,软硬适中,回弹性好,休闲舒适。 3、框架:采用优质品牌“宝钢、鞍钢、首钢等同档次”一级冷轧钢管制作,表面经静电喷涂工艺处理; 4、椅面及椅背采用选用千年舟、兔宝宝、莫干山等同档次品牌 E0 级实木多层曲木板,甲醛释放量≤0.5mg/L,各项性能指标均符合国家标准; 5、油漆:采用环保水性油漆,五底三面油漆工艺,油漆无颗粒、气泡、渣点,漆膜附着力、耐磨度好,硬度达到 2H 级,耐磨度高于 3 级,油漆无颗粒、无气泡,渣点,色泽效果持久平整;挥发性有机化合物(VOC)≤80g/L; (颜色款式需经采购单位确认)。</p>	24 把	398	9552	完全响应
53	休闲沙发椅	浙东永鹏	<p>常规 1、采用优质环保仿真皮面料,柔软且富有韧性,厚度适中。实木框架经过干燥、防潮、防虫、防腐化学处理,整体结构牢固; 2、海绵:采用优质 PV 高能发泡海棉,由硬、中、软三层贴合,软硬适用,达到国家阻燃标准,密度不小于 35M3/KG 高回弹海棉,软硬适中,回弹性好,休闲舒适;</p>	3 张	680	2040	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

			3、金属支撑脚，表面喷涂				
54	小圆几	浙东永鹏	<p>600*600*750</p> <p>1、饰面：采用优质橡木木皮饰面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$；宽度$\geq 200\text{mm}$；</p> <p>2、基料板材：选用千年舟、兔宝宝、莫干山等同档次品牌 E0 级实木多层板，吸水厚度膨胀率$\leq 5.9\%$，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，各项性能指标均符合国家标准；</p> <p>3、油漆：采用环保水性油漆，五底三面油漆工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好，硬度达到 2H 级，耐磨度高于 3 级，油漆无颗粒、无气泡，渣点，色泽效果持久平整；挥发性有机化合物(VOC)$\leq 80\text{g/L}$；</p> <p>4、胶粘剂：采用环保热熔胶，甲醛释放量$\leq 1.0\text{g/kg}$；</p> <p>5、金属圆盘脚，圆柱支撑，壁厚 2.0MM 表面喷涂处理</p>	1 张	700	700	完全响应
55	书墙 1 (西墙) 实木	浙东永鹏	<p>11700*350*层高</p> <p>1、饰面：▲采用优质橡木木皮饰面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$；宽度$\geq 200\text{mm}$；</p> <p>2、基料板材：选用千年舟、兔宝宝、莫干山等同档次品牌 E0 级实木多层板，吸水厚度膨胀率$\leq 5.9\%$，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，各项性能指标均符合国家标准；</p> <p>3、油漆：采用环保水性油漆，五底三面油漆工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好，硬度达到 2H 级，耐磨度高于 3 级，油漆无颗粒、无气泡，渣点，色泽效果持久平整；挥发性有机化合物(VOC)$\leq 80\text{g/L}$；</p> <p>4、胶粘剂：采用环保热熔胶，甲醛释放量$\leq 1.0\text{g/kg}$；</p> <p>5、层板配 LED 光源。</p>	35.1 平方 米	1150	40365	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

			6、具体设计由中标人根据实际情况进行深化，并经采购单位确认。 含柜门，层板嵌LED灯				
56	书墙 2 (东墙) 实木	浙东永鹏	9000*350*层板 1、饰面：采用优质橡木木皮饰面，厚度≥0.6mm，宽度≥200mm； 2、基料板材：选用千年舟、兔宝宝、莫干山等同档次品牌 E0 级实木多层板，吸水厚度膨胀率≤5.9%，甲醛释放量≤0.5mg/L，各项性能指标均符合国家标准； 3、油漆：采用环保水性油漆，五底三面油漆工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好，硬度达到 2H 级，耐磨度高于 3 级，油漆无颗粒、无气泡，渣点，色泽效果持久平整；挥发性有机化合物(VOC) ≤80g/L； 4、胶粘剂：采用环保热熔胶，甲醛释放量≤1.0g/kg； 5、层板配 LED 光源。 6、具体设计由中标人根据实际情况进行深化，并经采购单位确认。 含柜门，层板嵌 LED 灯	27 平方米	1150	31050	完全响应
57	新中式 休闲阅 览座双 人位	浙东永鹏	1850*850*450 1、采用优质环保棉麻布面料，柔软且富有韧性，厚度适中。白蜡木实木框架经过干燥、防潮、防虫、防腐化学处理，整体结构牢固； 2、海绵：采用优质 PV 高能发泡海棉，由硬、中、软三层贴合，软硬适用，达到国家阻燃标准，密度不小于 35M3/KG 高回弹海棉，软硬适中，回弹性好，休闲舒适；	2 张	2600	5200	完全响应
58	新中式 休闲阅 览座单	浙东永鹏	850*820*450 1、采用优质环保棉麻布面料，柔软且富有韧性，厚度适中。	2 张	1600	3200	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

	人位		白蜡木实木框架经过干燥、防潮、防虫、防腐化学处理，整体结构牢固； 2、海绵：采用优质PV高能发泡海棉，由硬、并、软三层贴合，软硬适中，达到国家阻燃标准，密度不小于35M3/KG高回弹海棉，软硬适中，回弹性好，休闲舒适。				
59	新中式小方几 A	浙东永鹏	1000*1000*480 1、桌面及桌脚：采用优质白蜡木实木，经过干燥、防潮、防虫、防腐化学处理，整体结构牢固； 2、油漆：采用环保水性油漆，五底三面油漆工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好，硬度达到 2H 级，耐磨度高于 3 级，油漆无颗粒、无气泡，渣点，色泽效果持久平整；挥发性有机化合物(VOC) ≤80g/L；	1 张	1350	1350	完全响应
60	新中式小方几 B	浙东永鹏	500*500*550 1、桌面及桌脚：采用优质白蜡木实木，经过干燥、防潮、防虫、防腐化学处理，整体结构牢固； 2、油漆：采用环保水性油漆，五底三面油漆工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好，硬度达到 2H 级，耐磨度高于 3 级，油漆无颗粒、无气泡，渣点，色泽效果持久平整；挥发性有机化合物(VOC) ≤80g/L；	1 张	750	750	完全响应
61	博古架隔断书墙（带拱门）	浙东永鹏	12120*450*层高 1、饰面：采用优质白蜡木实木框架， 2、油漆：采用环保水性油漆，五底三面油漆工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好，硬度达到 2H 级，耐磨度高于 3 级，油漆无颗粒、无气泡，渣点，色泽效果持久	1 组	18000	18000	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

			平整;挥发性有机化合物(VOC) ≤80g/L;				
62	包柱装饰	浙东永鹏	<p>柱子尺寸 600*600*3000 展开长度 2400*3000</p> <p>1、饰面:采用优质橡木木皮饰面,厚度 ≥0.6mm;宽度 ≥200mm;</p> <p>2、基料板材:选用千年舟、兔宝宝等同档次品牌 E0 级实木多层板,吸水厚度膨胀率 ≤5.9%,甲醛释放量 ≤0.5mg/L,各项性能指标均符合国家标准;</p> <p>3、油漆:采用环保水性油漆,五底三面油漆工艺,油漆无颗粒、气泡、渣点,漆膜附着力、耐磨度好,硬度达到 2H 级,耐磨度高于 3 级,油漆无颗粒、无气泡,渣点,色泽效果持久平整;挥发性有机化合物(VOC) ≤80g/L;</p> <p>4、胶粘剂:采用环保热熔胶,甲醛释放量 ≤1.0g/kg;</p>	1 组	3500	3500	完全响应
63	包柱装饰	浙东永鹏	<p>柱子尺寸 600*600*3000 展开长度 1800*3000</p> <p>1、饰面:采用优质橡木木皮饰面,厚度 ≥0.6mm;宽度 ≥200mm;</p> <p>2、基料板材:选用千年舟、兔宝宝等同档次品牌 E0 级实木多层板,吸水厚度膨胀率 ≤5.9%,甲醛释放量 ≤0.5mg/L,各项性能指标均符合国家标准;</p> <p>3、油漆:采用环保水性油漆,五底三面油漆工艺,油漆无颗粒、气泡、渣点,漆膜附着力、耐磨度好,硬度达到 2H 级,耐磨度高于 3 级,油漆无颗粒、无气泡,渣点,色泽效果持久平整;挥发性有机化合物(VOC) ≤80g/L;</p> <p>4、胶粘剂:采用环保热熔胶,甲醛释放量 ≤1.0g/kg;</p>	2 组	2600	5200	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

64	中式阅览桌	浙东永鹏	<p>1600*800*750</p> <p>1、桌面及桌脚：采用优质白蜡木实木，经过干燥、防潮、防虫、防腐化学处理，整体结构牢固；</p> <p>2、油漆：采用环保水性油漆，五底三面油漆工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好，硬度达到 2H 级，耐磨度高于 3 级，油漆无颗粒、无气泡，渣点，色泽效果持久平整；挥发性有机化合物(VOC) ≤80g/L；</p>	2 张	2000	4000	完全响应
65	中式阅览椅	浙东永鹏	<p>常规</p> <p>1、椅面及椅脚：采用优质白蜡木实木，经过干燥、防潮、防虫、防腐化学处理，整体结构牢固；</p> <p>2、油漆：采用环保水性油漆，五底三面油漆工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好，硬度达到 2H 级，耐磨度高于 3 级，油漆无颗粒、无气泡，渣点，色泽效果持久平整；挥发性有机化合物(VOC) ≤80g/L；</p>	8 把	1000	8000	完全响应
66	定制移动屏风	浙东永鹏	<p>7120*100*2400</p> <p>1、采用优质环保仿真皮面料，柔软且富有韧性，厚度适中。实木框架经过干燥、防潮、防虫、防腐化学处理，整体结构牢固；</p> <p>2、海绵：采用优质 PV 高能发泡海棉，由硬、中、软三层贴合，软硬适用，达到国家阻燃标准，密度不小于 35M3/KG 高回弹海棉，软硬适中，回弹性好，休闲舒适；</p> <p>3、内置喷绘画</p>	1 组	13680	13680	完全响应
67	地毯	浙东永鹏	<p>9200*7200</p> <p>毯面：防羊绒</p> <p>毯背：棉麻透气底</p> <p>厚度 12MM</p>	1 张	6500	6500	完全响应
68	新中式	浙东永鹏	底座 440，高度 1760	1 组	500	500	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

	落地灯		天然实木底座，布艺手绘灯罩，光源类型：LED灯				
69	新中式单人座	浙东永鹏	850*800*850 1、采用超纤皮面料，柔软且富有韧性，厚度适中。白蜡木实木框架经过干燥、防潮、防虫防腐化学处理，榫卯结构。 2、海绵：采用优质PV高能发泡海棉，由硬、中、软三层贴合，软硬适用，达到国家阻燃标准，密度不小于35M3/KG高回弹海棉，软硬适中，回弹性好，休闲舒适；	18张	1200	21600	完全响应
70	新中式小方桌（方）	浙东永鹏	550*550*550 1、桌面及桌脚：采用白蜡木实木，经过干燥、防潮、防虫、防腐化学处理，整体结构牢固； 2、油漆：采用环保水性油漆，五底三面油漆工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好，硬度达到2H级，耐磨度高于3级，油漆无颗粒、无气泡，渣点，色泽效果持久平整；挥发性有机化合物(VOC)≤80g/L；	1张	650	650	完全响应
71	新中式小方桌（长）	浙东永鹏	600*450*550 1、桌面及桌脚：采用白蜡木实木，经过干燥、防潮、防虫、防腐化学处理，整体结构牢固； 2、油漆：采用环保水性油漆，五底三面油漆工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好，硬度达到2H级，耐磨度高于3级，油漆无颗粒、无气泡，渣点，色泽效果持久平整；挥发性有机化合物(VOC)≤80g/L；	11张	650	7150	完全响应
72	新中式边柜	浙东永鹏	1500*400*750 1、桌框架：采用优质白蜡木实木，经过干燥、防潮、防虫、防腐化学处理，整体结构牢固； 2、油漆：采用环保水性油漆，五底三面油漆工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、	2张	2600	5200	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

			<p>耐磨度好，硬度达到 2H 级，耐磨度高于 3 级，油漆无颗粒、无气泡，渣点，色泽效果持久平整；挥发性有机化合物(VOC) ≤80g/L；</p>				
73	讲台背景墙 1 (北墙) 含地台	浙东永鹏	<p>7330*150*2000 1、饰面：采用优质橡木木皮饰面，厚度≥0.6mm；宽度≥200mm； 2、基料板材：选用千年舟、兔宝宝、莫干山等同档次品牌 E0 级实木多层板，吸水厚度膨胀率≤5.9%，甲醛释放量≤0.5mg/L，各项性能指标均符合国家标准； 3、油漆：采用环保水性油漆，五底三面油漆工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好，硬度达到 2H 级，耐磨度高于 3 级，油漆无颗粒、无气泡，渣点，色泽效果持久平整；挥发性有机化合物(VOC) ≤80g/L； 4、胶粘剂：采用环保热熔胶，甲醛释放量≤1.0g/kg； 含地台：7330*1650*200</p>	1 组	21990	21990	完全响应
74	国学讲台桌	浙东永鹏	<p>1600*800*750 1、桌面及桌脚：采用优质白蜡木实木，经过干燥、防潮、防虫、防腐化学处理，整体结构牢固； 2、油漆：采用环保水性油漆，五底三面油漆工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好，硬度达到 2H 级，耐磨度高于 3 级，油漆无颗粒、无气泡，渣点，色泽效果持久平整；挥发性有机化合物(VOC) ≤80g/L；</p>	1 张	2600	2600	完全响应
75	国学讲台椅	浙东永鹏	<p>常规 1、椅框架：采用优质白蜡木实木，经过干燥、防潮、防虫、防腐化学处理，整体结构牢固； 2、油漆：采用环保水性油漆，</p>	1 把	1000	1000	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

			五底三面油漆工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好，硬度达到 2H 级，耐磨度高于 3 级，油漆无颗粒、无气泡，渣点，色泽效果持久平整；挥发性有机化合物(VOC) ≤80g/L；				
76	书墙 2 (西墙) 实木	浙东永鹏	14450*350*层高 1、饰面：采用优质橡木木皮饰面，厚度≥0.6mm；宽度≥200mm； 2、基料板材：选用千年舟、兔宝宝、莫干山等同档次品牌 E0 级实木多层板，吸水厚度膨胀率≤5.9%，甲醛释放量≤0.5mg/L，各项性能指标均符合国家标准；立板为 40mm，层板为 30mm，确保书墙固定牢固、不变形、不倾斜。 3、油漆：采用环保水性油漆，五底三面油漆工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好，硬度达到 2H 级，耐磨度高于 3 级，油漆无颗粒、无气泡，渣点，色泽效果持久平整；挥发性有机化合物(VOC) ≤80g/L； 4、胶粘剂：采用环保热熔胶，甲醛释放量≤1.0g/kg； 5、层板配 LED 光源 6、顶层做灯箱采用亚克力封板内置 LED 灯， 7、具体设计由中标人根据实际情况进行深化，并经采购单位确认。	43.35 平方 米	1150	49852.5	完全响应
77	国学桌	浙东永鹏	1400*500*700 1、桌面及桌脚：采用优质白蜡木实木，经过干燥、防潮、防虫、防腐化学处理，整体结构牢固； 2、油漆：采用环保水性油漆，五底三面油漆工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好，硬度达到 2H 级，	24 张	1500	36000	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

			耐磨度高于 3 级,油漆无颗粒、无气泡,渣点,色泽效果持久平整;挥发性有机化合物(VOC) ≤80g/L;				
78	国学椅	浙东永鹏	450*300*450 1、椅面及椅脚:采用优质西蜡木实木,经过干燥、防潮、防虫、防腐化学处理,整体结构牢固; 2、油漆:采用环保水性油漆,五底三面油漆工艺,油漆无颗粒、气泡、渣点,漆膜附着力、耐磨度好,硬度达到 2H 级,耐磨度高于 3 级,油漆无颗粒、无气泡,渣点,色泽效果持久平整;挥发性有机化合物(VOC) ≤80g/L;	48 张	360	17280	完全响应
79	书墙 3 (南墙) 实木	浙东永鹏	7930*350*层高 1、饰面:采用优质橡木木皮饰面,厚度 ≥0.6mm; 宽度 ≥200mm; 2、基料板材:选用千年舟、兔宝宝、莫干山等同档次品牌 E0 级实木多层板,吸水厚度膨胀率 ≤5.9%, 甲醛释放量 ≤0.5mg/L, 各项性能指标均符合国家标准; 3、油漆:采用环保水性油漆,五底三面油漆工艺,油漆无颗粒、气泡、渣点,漆膜附着力、耐磨度好,硬度达到 2H 级,耐磨度高于 3 级,油漆无颗粒、无气泡,渣点,色泽效果持久平整;挥发性有机化合物(VOC) ≤80g/L; 4、胶粘剂:采用环保热熔胶,甲醛释放量 ≤1.0g/kg; 5、层板配 LED 光源 6、具体设计由中标人根据实际情况进行深化,并经采购单位确认。 层板嵌 LED 灯	23.79 平方米	1150	27358.5	完全响应
80	拆叠移动屏风	浙东永鹏	7400*80*3000 上下采用不锈钢轨道	1 组	450	12000	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

			65 型导轨，防卡死设计，无缝拼接，超强承重 铝合金边框，内置多层板，表面贴一层油画纸				
81	实木中式讨论桌	浙东永鹏	2400*800*750 1、桌面及桌脚：采用优质白蜡木实木，经过干燥、防潮、防虫、防腐化学处理，整体结构牢固； 2、油漆：采用环保水性油漆，五底三面油漆工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好，硬度达到 2H 级，耐磨度高于 3 级，油漆无颗粒、无气泡，渣点，色泽效果持久平整；挥发性有机化合物(VOC) ≤80g/L；	4 张	3600	14400	完全响应
82	中式阅览椅	浙东永鹏	常规 1、椅框架：采用优质白蜡木实木，经过干燥、防潮、防虫、防腐化学处理，整体结构牢固； 2、油漆：采用环保水性油漆，五底三面油漆工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好，硬度达到 2H 级，耐磨度高于 3 级，油漆无颗粒、无气泡，渣点，色泽效果持久平整；挥发性有机化合物(VOC) ≤80g/L；	24 把	650	15600	完全响应
83	新中式边柜	浙东永鹏	1500*400*750 1、桌框架：采用优质白蜡木实木，经过干燥、防潮、防虫、防腐化学处理，整体结构牢固； 2、油漆：采用环保水性油漆，五底三面油漆工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好，硬度达到 2H 级，耐磨度高于 3 级，油漆无颗粒、无气泡，渣点，色泽效果持久平整；挥发性有机化合物(VOC) ≤80g/L；	1 张	3500	3500	完全响应
84	六层双面钢木书架	浙东永鹏	900*500*2200 1、护板饰面：采用优质橡木木皮饰面，厚度 ≥0.6mm；宽度 ≥	30 节	800	24000	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

			<p>200mm;</p> <p>2、护板基料板材: 选用千年舟、兔宝宝、莫干山等同档次品牌 E0 级实木多层板, 吸水厚度膨胀率$\leq 5.0\%$, 甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$, 各项性能指标均符合国家标准;</p> <p>3、油漆: 采用环保水性油漆五底三面油漆工艺, 油漆无颗粒、气泡、渣点, 漆膜附着力、耐磨度好, 硬度达到 2H 级, 耐磨度高于 3 级, 油漆无颗粒、无气泡, 渣点, 色泽效果持久平整; 挥发性有机化合物(VOC)$\leq 80\text{g/L}$;</p> <p>4、胶粘剂: 采用环保热熔胶, 甲醛释放量$\leq 1.0\text{g/kg}$;</p> <p>5、钢质架体部分: 采用优质“宝钢、鞍钢、首钢等同档次”一级冷轧钢板, 25mm 厚 U 型立板$\geq 1.0\text{mm}$ 冲压一次成型, 内衬钢龙骨, 书架立板节与节之间封闭, 表面平整、光滑、无焊接, 搁板$\geq 1.0\text{mm}$ (底部加加强筋), 所有搁板外侧边沿成 60 度, 最底层隔板向上倾斜 6 度, 以方便取阅, 顶板$\geq 1.0\text{mm}$, 每层搁板中间 U 字型分隔$\geq 0.6\text{mm}$, 框架式底座$\geq 2.0\text{mm}$;</p> <p>6、喷塑: 表面处理为热固性粉末静电喷塑。</p>				
85	典藏柜 (古籍柜)	浙东永鹏	<p>800*450*1850</p> <p>1、基材: ▲采用胡桃木实木木材。产品正视面的用材应无边材, 其它部位零部件表面的边材面积含量, 应不超过该零部件表面积的 5%; 木材无明显色差; 产品正视图面无腐朽材, 其它轻微腐朽面积不超过零部件面积的 6%, 深度不得超过材厚的 5%; 死节、孔洞和夹皮等应进行同色修补, 三者相加的缺陷率不超过零部件面积的 5%; 无贯通裂缝, 其它裂纹应</p>	6 个	3500	21000	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

			<p>进行同色修补，宽度不大于 1.0mm，长度不得超过零部件长度的 10 %；木材应经过干燥处理。结构：零部件之间连接必须要用榫卯结构，不允许仅有胶水粘接，榫卯结合应严密、牢固，最大缝隙应≤0.2mm，不应有松动、断榫、裂缝；</p> <p>2、刮磨：平整、光滑、无波浪形、线条顺畅；</p> <p>3、油漆：采用环保水性油漆，五底三面油漆工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好，硬度达到 2H 级，耐磨度高于 3 级，油漆无颗粒、无气泡，渣点，色泽效果持久平整；挥发性有机化合物(VOC) ≤80g/L。</p>				
86	办公桌	浙东永鹏	<p>1600*800*750</p> <p>1、饰面：优质浸渍胶膜纸饰面 IP 饰面；</p> <p>2、板材： E1 级环保饰面板，确保甲醛排放达至安全水平，甲醛含量≤1.5g/1000g；</p> <p>3、五金配件：优质国标五金配件，优质锌合金液压阻尼铰链，国标锁芯锁具，纯铜镀铬拉手，镀锌滚珠全拉出式三节静音滑轨。</p> <p>4、台面、过线：45mm 加厚台面，采用优质 PVC 封边带，PC+ABS 翻盖式三面出线阻尼过线盒，可选配隐藏式 86 面板功能过线底盒；</p>	3 张	1000	3000	完全响应
87	工作椅	浙东永鹏	<p>常规</p> <p>1、常规 面料：采用优质网布饰面（经阻燃处理，耐磨）；</p> <p>2、海绵：采用低燃性 CM 成型泡胶，软硬适中回弹性>41%，密度大 30kg/m³；</p> <p>3、椅背：采用的是优质 PVC 一次成型包边，使用更长久；</p> <p>4、椅架：采用工型结构圆管钢脚，管厚不低于 2.0mm，表面</p>	3 把	260	780	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

			镀铬处理。				
88	木制文件柜及更衣柜	浙东永鹏	1350*400*2000 1、饰面：优质浸渍胶膜纸饰面 IP 饰面； 2、板材：E1 级环保饰面板，确保甲醛排放达至安全水平，甲醛含量 $\leq 1.5g/1000g$ ； 3、五金配件：优质国标五金配件，优质锌合金液压阻尼铰链，国标锁芯锁具，纯铜镀铬拉手，镀锌滚珠全拉出式三节静音滑轨。 4、封边：采用优质 PVC 封边带，	2 组	1260	2520	完全响应
89	整理桌	浙东永鹏	1600*1100*750 1、饰面：优质浸渍胶膜纸饰面 IP 饰面； 2、板材：E1 级环保饰面板，确保甲醛排放达至安全水平，甲醛含量 $\leq 1.5g/1000g$ ； 3、五金配件：优质国标五金配件，优质锌合金液压阻尼铰链，国标锁芯锁具，纯铜镀铬拉手，镀锌滚珠全拉出式三节静音滑轨。 4、台面、过线：45mm 加厚台面，采用优质 PVC 封边带，PC+ABS 翻盖式三面出线阻尼过线盒，可选配隐藏式 86 面板功能过线底盒；	2 张	750	1500	完全响应
90	整理工作椅	浙东永鹏	常规 1、常规 面料：采用优质网布饰面（经阻燃处理，耐磨）； 2、海绵：采用低燃性 CM 成型泡胶，软硬适中回弹性 $>41\%$ ，密度大 30kg/m ³ ； 3、椅背：采用的是优质 PVC 一次成型包边，使用更长久； 4、椅架：采用工型结构圆管钢脚，管厚不低于 2.0mm，表面镀铬处理。	2 把	235	470	完全响应
91	钢制矮柜 1090（上空）	浙东永鹏	800*390*1090 “宝钢、鞍钢、首钢等同档次”一级冷轧钢板，厚度 1mm 及以上	3 只	450	1350	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

92	钢制矮柜 760	浙东永鹏	800*400*760 “宝钢、鞍钢、首钢等同档次”一级冷轧钢板，厚度 1mm 及以上	3 只	400	1200	完全响应
93	六层单面书架（储藏室、采编室各 7 节）	浙东永鹏	900*300*2200 1、钢质架体及搁板部分：采用优质“宝钢、鞍钢、首钢等同档次”一级冷轧钢板，25mm 厚 U 型立板≥1.0mm 冲压一次成型，内衬钢龙骨，书架立板节与节之间封闭，表面平整、光滑、无焊接，搁板≥1.0mm（底部加加强筋），所有搁板外侧边沿成 60 度，最底层隔板向上倾斜 6 度，以方便取阅，顶板≥1.0mm，每层搁板中间 U 字型分隔≥0.6mm，框架式底座≥2.0mm； 2、喷塑：表面处理为热固性粉末静电喷塑。 3、配墙面固定安全装置。	14 节	800	11200	完全响应
94	六层手动密集架	浙东永鹏	900*560*2350 主要由轨道、底盘（3.0mm）、传动结构、架体{包括立柱（1.5mm）、挂板（1.2mm）、搁板（1.0mm）、门板、顶板（1.0mm）、侧护板（1.0mm）}、锁具和制动装置等部件组成。 轨道：材料优质镀锌方钢，尺寸≥20×20mm（截面），以及不少于 3.0mm 厚热轧钢板折弯成形的托板组焊而成。架顶设有防尘装置，底梁上安装防倒拉杆，防止架体倾倒，并设有防鼠装置。 传动系统主要由滚轮、传动轴、带座托架轴承、精密滚子链条、摇手体等部件组成 制动与锁定：门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体。各列移开后可单独制动。	28 节	800	22400	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

95	防磁柜	浙东永鹏	525*480*1500 “宝钢、鞍钢、首钢等同档次” 一级冷轧钢板	1 组	1880	1880	完全响应
96	二层静音平板书车	浙东永鹏	800*450*900 “宝钢、鞍钢、首钢等同档次” 一级冷轧钢板 配静音滚轮	1 辆	500	500	完全响应
97	办公桌	浙东永鹏	1500*1500*750 1、饰面：优质浸渍胶膜纸饰面 IP 饰面； 2、板材： E1 级环保饰面板， 确保甲醛排放达至安全水平， 甲醛含量 $\leq 1.5\text{g}/1000\text{g}$ ； 3、五金配件：优质国标五金配件， 优质锌合金液压阻尼铰链， 国标锁芯锁具，纯铜镀铬拉手， 镀锌滚珠全拉出式三节静音滑轨。 4、台面、过线：45mm 加厚台面， 采用优质 PVC 封边带， PC+ABS 翻盖式三面出线阻尼过 线盒，可选配隐藏式 86 面板功 能过线底盒；	2 张	1000	2000	完全响应
98	工作椅	浙东永鹏	常规 1、常规 面料：采用优质网布 饰面（经阻燃处理，耐磨）； 2、海绵：采用低燃性 CM 成型 泡胶，软硬适中回弹性 $>41\%$ ， 密度大 $30\text{kg}/\text{m}^3$ ； 3、椅背：采用的是优质 PVC 一 次成型包边，使用更长久； 4、椅架：采用工型结构圆管钢 脚，管厚不低于 2.0mm，表面 镀铬处理。	2 把	260	520	完全响应
99	阅档桌	浙东永鹏	1600*1100*750 1、饰面：采用优质橡木木皮饰 面，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ；宽度 \geq 200mm； 2、基料板材：实木指接板，吸 水厚度膨胀率 $\leq 5.9\%$ ，甲醛释 放量 $\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$ ，各项性能指标 均符合国家标准； 3、脚架：口字型脚，40*80MM 采用优质一级冷轧钢框架，架	1 张	750	750	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

			体经酸洗磷化处理, 耐磨防锈、防静电、颜色持久, 表面经过静电喷涂处理;				
100	阅档椅	浙东永鹏	<p>常规</p> <p>1、椅架: 16 磅*1.5 圆管钢架, 厚足 1.5mm, 220 度高温静电喷涂, 采用特殊工艺经过除锈、酸洗、磷化等防锈处理制成冷轧无缝钢管; 管材表面精细光滑、无脱焊无飞渣、牢固抗冲击不变形, 可承重≥ 150kg。</p> <p>2、椅架颜色: 白黑 2 色可选</p> <p>3、胶壳: 材质采用全新 PP 工程一体成型, 环保不褪色, 质地轻、抗裂性强。</p> <p>4、椅背由: 靠背、椅座、内座、3 件套组成, 内座可选: ABS 彩色胶板、超纤皮软包座垫;</p> <p>5、脚塞: 防滑塑料胶塞, 保护地板不受伤害, 移动时不会发出噪音。</p>	2 把	180	360	完全响应
101	钢制文件柜 (中空等器文件柜)	浙东永鹏	<p>800*400*1850</p> <p>图片同款, “宝钢、鞍钢、首钢等同档次” 一级冷轧钢板, 厚度 1.1mm 及以上</p>	2 组	800	1600	完全响应
102	L 形职员 屏风工作 位+物 品柜	浙东永鹏	<p>物品柜: 1350*350*1000</p> <p>1、基材: ▲采用实木多层板, 含水率(%): $\leq 9\%$; 胶合强度(MPa): ≥ 1.5MPa; 静曲强度: ≥ 45MPa; 弹性模量: ≥ 5500MPa; 甲醛释放量达到 ENF 级标准, 甲醛释放量≤ 0.025mg/m³; 总挥发性有机化合物(TVOC)未检出;</p> <p>2、饰面: 三聚氰胺饰纸贴面;</p> <p>3、封边: ▲聚氯乙烯(PVC)封边条; 厚度≥ 1.5mm; 耐干热: 无龟裂、无鼓泡; 耐磨性: 磨 30r 后无露底现象; 耐开裂性(耐龟裂性): ≥ 2 级; 耐老化: 无开裂; 耐冷热循环性: 无龟裂、无鼓泡、无变色、无变色 无起皱; 耐光色牢度≥ 4 级; 甲</p>	216 套	1200	259200 0	完全响应

		<p>醛释放量未检出；可迁移元素（可溶性重金属）（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和DIBP 的总量）未检出；</p> <p>4、五金：优质品牌五金。铰链、三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验 140h 内无锈点，中性盐雾试验 680h 内无锈点；</p> <p>5、胶黏剂：采用环保热熔胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L；</p> <p>6、钢架：选用冷轧钢材，钢管壁厚≥1.2mm，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。</p> <p>7、功能：带走线功能。</p> <p>8、根据 GB 50222-2017 建筑内部装修设计防火规范，桌类成品符合 GB 8624-2012 规定，达到硬质家具燃烧性能 B1 级规定。</p>			
103	浙东永鹏	<p>主桌：1500*750*750</p> <p>1、基材：▲采用实木多层板，含水率（%）：≤9%；胶合强度（MPa）：≥1.5MPa；静曲强度：≥45MPa；弹性模量：≥5500MPa；甲醛释放量达到 ENF 级标准，甲醛释放量≤0.025mg/m³；总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；</p> <p>2、饰面：三聚氰胺饰纸贴面；</p> <p>3、封边：▲聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm；耐干热：无龟裂、无鼓泡；耐磨性：磨30r 后无露底现象；耐开裂性（耐龟裂性）：≥2 级；耐老化：无开裂；耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无变色 无起皱；耐光色牢度≥4 级；甲</p>	216 套		完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

			<p>醛释放量未检出；可迁移元素（可溶性重金属）（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和DIBP 的总量）未检出；</p> <p>4、五金：优质品牌五金。铰链、三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验 140h 内无锈点，中性盐雾试验 680h 内无锈点；</p> <p>5、胶黏剂：采用环保热熔胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L；</p> <p>6、钢架：选用冷轧钢材，钢管壁厚≥1.2mm，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。</p> <p>7、功能：带走线功能。</p> <p>8、根据 GB 50222-2017 建筑内部装修设计防火规范，桌类成品符合 GB 8624-2012 规定，达到硬质家具燃烧性能 B1 级规定。</p>				
104	班前椅	浙东永鹏	<p>常规</p> <ul style="list-style-type: none"> • 优质西皮或巴西进口头层黄牛皮饰面 • 18mm 厚内外弯板 • 高密度高弹力海绵 • 扞皮扶手面 • 32 管，1.8 厚喷塑弓形架 	26 张	860	22360	完全响应
105	班台	浙东永鹏	<p>2000*2000*750</p> <p>1、基材：▲多层板贴胡桃木皮。</p> <p>2、油漆：选用华润、大宝、君子兰或同等以上品牌环保油漆，VOC 含量≤450g/L，苯含量未检出；</p> <p>3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，苯、甲苯、二甲苯未检出，游离甲醛未检出，总挥发性有机物≤30g/L；</p> <p>4、工艺：采用油漆经全自动油</p>	11 张	3000	33000	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

			漆喷涂/滚涂生产线和五底三面工艺。涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显划痕、流挂；正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷；				
106	班台	浙东永鹏	2200*2000*450 1、基材：多层板贴胡桃木皮 2、油漆：选用华润、大宝、君子兰或同等以上品牌环保油漆，VOC含量≤450g/L，苯含量未检出； 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，苯、甲苯、二甲苯未检出，游离甲醛未检出，总挥发性有机物≤30g/L； 4、工艺：采用油漆经全自动油漆喷涂/滚涂生产线和五底三面工艺。涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显划痕、流挂；正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷；	2 张	3000	6000	完全响应
107	班椅	浙东永鹏	常规 • 优质西皮 • 18mm 厚内外弯板 • 高密度高弹力海绵 • 扞皮扶手面 • 32 管，1.8 厚喷塑弓形架	13 把	860	11180	完全响应
108	茶几	浙东永鹏	1200*600*450 (1)台面板：采用优质人造石，内材厚度为 12.7MM, 边沿厚度为 40MM； (2)板材：均采用 18mm 厚 E0 级多层板； (3)油漆：喷牌水性漆, 达到环保标准，油漆工艺符合工序要求； (4)五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨； (5)根据 GB 50222-2017 建筑内部装修设计防火规范，茶几符合 GB 8624-2012 规定，达到硬质家具燃烧性能 B1 级规定。	13 张	1500	19500	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

109	茶几	浙东永鹏	<p>500*500*600</p> <p>1、基材：▲优质橡木实木，干燥结实；</p> <p>2、油漆：选用华润、大宝、君子兰或同等以上品牌环保油漆，VOC含量≤450g/L，苯含量未检出；</p> <p>3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，苯、甲苯、二甲苯未检出，游离甲醛未检出，总挥发性有机物≤30g/L；</p> <p>4、结构：采用榫卯结构；</p> <p>5、工艺：采用油漆经全自动油漆喷涂/滚涂生产线和五底三面工艺。涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显划痕、流挂；正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷；</p>	5个	350	1750	完全响应
110	茶几	浙东永鹏	<p>500*500*600</p> <p>1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.02mg/m³；</p> <p>2、饰面与封边：采用天然实木皮，厚度≥0.8mm，甲醛释放量未检出；</p> <p>3、油漆：选用华润、大宝、君子兰或同等以上品牌环保油漆，VOC含量≤450g/L，苯含量未检出；</p> <p>4、胶粘剂：采用环保胶粘剂，苯、甲苯、二甲苯未检出，游离甲醛未检出，总挥发性有机物≤30g/L；</p> <p>5、工艺：采用油漆经全自动油漆喷涂/滚涂生产线和五底三面工艺。涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显划痕、流挂；正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷；</p> <p>6、功能：钢架：选用冷轧钢材，钢管壁厚≥1.2mm，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面</p>	2只	350	700	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

			粉末涂料静电喷涂处理。				
111	茶水柜	浙东永鹏	<p>1000*400*800</p> <p>1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$；</p> <p>2、饰面：三聚氰胺浸胶纸贴面；</p> <p>3、封边：聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度$\geq 1.5\text{mm}$；甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯未检出；</p> <p>4、五金：优质品牌五金。铰链、三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验 140h 内无锈点，中性盐雾试验 680h 内无锈点；</p> <p>5、胶黏剂：采用环保热熔胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机物$\leq 10\text{g}/\text{L}$；</p> <p>6、柜类成品符合 GB 8624-2012 规定，达到硬质家具燃烧性能 B1 级规定。</p>	7 个	700	4900	完全响应
112	茶水柜	浙东永鹏	<p>1000*400*800</p> <p>1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$；</p> <p>2、饰面：三聚氰胺浸胶纸贴面；</p> <p>3、封边：聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度$\geq 1.5\text{mm}$；甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯未检出；</p> <p>4、五金：优质品牌五金。铰链、三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验 140h 内无锈点，中性盐雾试验 680h 内无锈点；</p> <p>5、胶黏剂：采用环保热熔胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机物$\leq 10\text{g}/\text{L}$；</p> <p>6、柜类成品符合 GB 8624-2012 规定，达到硬质家具燃烧性能 B1 级规定。</p>	13 个	700	9100	完全响应
113	茶水柜	浙东永鹏	1200*400*800	6 个	1000	6000	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

			<p>1、基材：多层板贴胡桃木皮。</p> <p>2、油漆：选用华润、大宝、君子兰或同等以上品牌环保油漆，VOC含量≤ 450g/L，苯含量未检出。</p> <p>3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，苯、甲苯、二甲苯未检出，游离甲醛未检出，总挥发性有机物≤ 30g/L。</p> <p>4、结构：采用榫卯结构。</p> <p>5、工艺：采用油漆经全自动油漆喷涂/滚涂生产线和五底三面工艺。涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显划痕、流挂；正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷；</p>				
114	打印机矮柜	浙东永鹏	<p>1000*500*750</p> <p>1、基材：▲采用实木多层板，甲醛释放量≤ 0.02mg/m³；</p> <p>2、饰面：三聚氰胺浸胶纸贴面；</p> <p>3、封边：聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥ 1.5mm；甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯未检出；</p> <p>4、五金：优质品牌五金。铰链、三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验 140h 内无锈点，中性盐雾试验 680h 内无锈点；</p> <p>5、胶黏剂：采用环保热熔胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机物≤ 10g/L；</p> <p>6、柜类成品符合 GB 8624-2012 规定，达到硬质家具燃烧性能 B1 级规定。</p>	41 个	600	24600	完全响应
115	大会议桌	浙东永鹏	<p>4600*4600*750</p> <p>1、基材：▲采用实木多层板，甲醛释放量≤ 0.02mg/m³；多层</p> <p>2、饰面与封边：采用天然实木皮，厚度≥ 0.8mm，甲醛释放量未检出；</p>	1 张	9800	9800	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

			<p>3、油漆：选用华润、大宝、君子兰或同等以上品牌环保油漆，VOC 含量$\leq 450\text{g/L}$，苯含量未检出；</p> <p>4、胶粘剂：采用环保胶粘剂，苯、甲苯、二甲苯未检出，游离甲醛未检出，总挥发性有机物$\leq 30\text{g/L}$；</p> <p>5、工艺：采用油漆经全自动油漆喷涂/滚涂生产线和五底三面工艺。涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显划痕、流挂；正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷；</p> <p>6、功能：带走线功能。</p> <p>7、桌类成品符合 GB 8624-2012 规定，达到硬质家具燃烧性能 B1 级规定。</p>				
116	固定陈列柜	浙东永鹏	<p>2400*400*2000</p> <p>1、基材：多层板贴胡桃木皮。</p> <p>2、油漆：选用华润、大宝、君子兰或同等以上品牌环保油漆，VOC 含量$\leq 450\text{g/L}$，苯含量未检出；</p> <p>3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，苯、甲苯、二甲苯未检出，游离甲醛未检出，总挥发性有机物$\leq 30\text{g/L}$；</p> <p>4、工艺：采用油漆经全自动油漆喷涂/滚涂生产线和五底三面工艺。涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显划痕、流挂；正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷；</p>	13 组	4500	58500	完全响应
117	大文件柜	浙东永鹏	<p>800*400*2000</p> <p>1、基材：采用实木多层板，含水率（%）：$\leq 9\%$；胶合强度（MPa）：$\geq 1.5\text{MPa}$；静曲强度：$\geq 45\text{MPa}$；弹性模量：$\geq 5500\text{MPa}$；甲醛释放量达到 ENF 级标准，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$；总挥发性有机化</p>	113 个	950	107350	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

			<p>合物(TVOC)未检出；</p> <p>2、饰面：三聚氰胺浸胶纸贴面；</p> <p>3、封边：聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm，耐干热：无龟裂、无起泡，耐磨性：磨30r后无露底现象；耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐老化：无开裂；耐冷热循环性：无龟裂、无起泡、无变色、无变色、无起皱；耐光色牢度≥4级，甲醛释放量未检出；可迁移元素（可溶性重金属）（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的总量）未检出；</p> <p>4、五金：优质品牌五金。铰链、三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验140h内无锈点，中性盐雾试验680h内无锈点；铰链过载要求（垂直静载荷、水平静载荷）均符合要求；功能试验（关闭力、打开力、下沉量、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性）均符合要求；</p> <p>5、胶黏剂：采用环保热熔胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L；</p> <p>6、▲根据GB 50222-2017建筑内部装修设计防火规范，柜类成品符合GB 8624-2012规定，达到硬质家具燃烧性能B1级规定。</p>				
118	大文件柜	浙东永鹏	<p>857*503*1800</p> <p>基材：实木多层板，甲醛释放量≤0.05mg/m</p> <p>饰面材料：0.6mm实木贴皮。</p> <p>封边：实木封边。</p> <p>上方双开玻璃门，中间为操作台面，下方带抽屉可储物。</p>	10个	1150	11500	完全响应
119	大文件柜（带	浙东永鹏	<p>800*400*2000</p> <p>1、基材：采用实木多层板，含</p>	2个	950	1900	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

	锁)		<p>水率 (%) : $\leq 9\%$; 胶合强度 (MPa) : $\geq 1.5\text{MPa}$; 静曲强度: $\geq 45\text{MPa}$; 弹性模量: $\geq 5500\text{MPa}$; 甲醛释放量达到 ENF 级标准, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$; 总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出;</p> <p>2、饰面: 三聚氰胺浸胶纸贴面 3、封边: 聚氯乙烯 (PVC) 封边条; 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$; 耐干热: 无龟裂、无鼓泡; 耐磨性: 磨 30r 后无露底现象; 耐开裂性 (耐龟裂性): ≥ 2 级; 耐老化: 无开裂; 耐冷热循环性: 无龟裂、无鼓泡、无变色、无变色 无起皱; 耐光色牢度 ≥ 4 级; 甲醛释放量未检出; 可迁移元素 (可溶性重金属) (铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒) 未检出; 邻苯二甲酸酯 (DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP 的总量) 未检出;</p> <p>4、五金: 优质品牌五金。铰链、三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理, 达到乙酸盐雾试验 140h 内无锈点, 中性盐雾试验 680h 内无锈点; 铰链过载要求 (垂直静载荷、水平静载荷) 均符合要求; 功能试验 (关闭力、打开力、下沉量、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性) 均符合要求;</p> <p>5、胶黏剂: 采用环保热熔胶, 游离甲醛未检出, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, 总挥发性有机物 $\leq 10\text{g/L}$;</p> <p>6、柜类成品符合 GB 8624-2012 规定, 达到硬质家具燃烧性能 B1 级规定。</p>				
120	单人沙发	浙东永鹏	<p>单人位</p> <p>1、内框架: 采用榫卯结构, 材料为落叶松或胶合板;</p> <p>2、海绵: 通用软质聚氨酯泡沫塑料, 不应使用 CFC 和 HCFC</p>	4 个	980	3920	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

			<p>类物质作为发泡剂。表观密度$\geq 50\text{kg/m}^3$，回弹率$\geq 45\%$，甲醛释放量$\leq 0.015\text{mg/m}^2\text{h}$，TVOC$\leq 0.2\text{mg/m}^3\text{h}$；</p> <p>3、扪面：人造革（皮），厚度$\geq 1.0\text{mm}$，游离甲醛未检出。</p> <p>4、钢架：选用冷轧钢材，钢管壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。</p> <p>5、根据 GB 50222-2017 建筑内部装修设计防火规范，沙发成品符合 GB 8624-2012 规定，达到软质家具燃烧性能 B1 级规定。</p>				
121	单人沙发	浙东永鹏	<p>单人位</p> <p>1、内框架：采用榫卯结构，材料为落叶松或胶合板；</p> <p>2、海绵：通用软质聚氨酯泡沫塑料，不应使用 CFC 和 HCFC 类物质作为发泡剂。表观密度$\geq 50\text{kg/m}^3$，回弹率$\geq 45\%$，甲醛释放量$\leq 0.015\text{mg/m}^2\text{h}$，TVOC$\leq 0.2\text{mg/m}^3\text{h}$；</p> <p>3、扪面：人造革（皮），厚度$\geq 1.0\text{mm}$，游离甲醛未检出。</p> <p>4、钢架：选用冷轧钢材，钢管壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。</p> <p>5、根据 GB 50222-2017 建筑内部装修设计防火规范，沙发成品符合 GB 8624-2012 规定，达到软质家具燃烧性能 B1 级规定。</p>	14 个	1180	16520	完全响应
122	电脑桌	浙东永鹏	<p>常规</p> <p>1、基材：▲优质橡木实木，含水率、胶合强度、弹性模量、浸渍剥离、静曲强度等指标均合格，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^3$，TVOC 未检出；</p> <p>2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面；</p>	1 张	650	650	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

			<p>3、封边：聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度$\geq 1.5\text{mm}$；甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、铈、硒）未检出，邻苯二甲酸酯未检出；</p> <p>4、五金：优质品牌五金。铰链、三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验 140h 内无锈点，中性盐雾试验 680h 内无锈点；</p> <p>5、胶黏剂：采用环保热熔胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机物$\leq 10\text{g/L}$；</p> <p>6、钢架：选用冷轧钢材，钢管壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。</p>				
123	方几	浙东永鹏	<p>500*500*600</p> <p>1、基材：优质橡木实木，干燥结实；</p> <p>2、油漆：选用华润、大宝、君子兰或同等以上品牌环保油漆，VOC 含量$\leq 450\text{g/L}$，苯含量未检出；</p> <p>3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，苯、甲苯、二甲苯未检出，游离甲醛未检出，总挥发性有机物$\leq 30\text{g/L}$；</p> <p>4、结构：采用榫卯结构；</p> <p>5、工艺：采用油漆经全自动油漆喷涂/滚涂生产线和五底三面工艺。涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显划痕、流挂；正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷；</p>	3 个	350	1050	完全响应
124	柜子	浙东永鹏	<p>8400*450*2000</p> <p>基材：实木多层板；符合国家环保标准，甲醛释放量优于国家标准；</p> <p>工艺：所有板件双贴面，封四边（隐蔽部位均封闭处理）；</p>	1 个	12000	12000	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

125	会议椅	浙东永鹏	<p>常规</p> <ul style="list-style-type: none"> • 优质西皮; • 18mm 厚单层连体弯板 • 高弹力海绵; • 1.8 厚喷塑扁管扶手连体架, 配扞皮扶手 	96 把	390	37440	完全响应
126	会议椅	浙东永鹏	<p>常规</p> <p>1、基材: 优质橡木实木, 干燥结实;</p> <p>2、油漆: 选用华润、大宝、君子兰或同等以上品牌环保油漆, 游离甲醛未检出; 挥发性有机化合物 (VOC) $\leq 30\text{g/L}$; 可溶性汞、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬未检出;</p> <p>3、胶粘剂: 采用环保胶粘剂, 苯、甲苯、二甲苯未检出, 游离甲醛未检出, 总挥发性有机物 $\leq 30\text{g/L}$;</p> <p>4、结构: 采用榫卯结构;</p> <p>5、工艺: 采用油漆经全自动油漆喷涂/滚涂生产线和五底三面工艺。涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显划痕、流挂; 正视面 (包括面板) 涂层应平整光滑、清晰, 涂膜实干后应无明显木孔沉陷;</p> <p>6、海绵: 通用软质聚氨酯泡沫塑料, 不应使用 CFC 和 HCFC 类物质作为发泡剂。表观密度 $\geq 50\text{kg/m}^3$, 回弹率 $\geq 45\%$, 甲醛释放量 $\leq 0.015\text{mg/m}^2\text{h}$, TVOC $\leq 0.2\text{mg/m}^2\text{h}$;</p> <p>7、扞面: 人造革 (皮), 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 游离甲醛未检出。</p>	62 把	280	17360	完全响应
127	会议桌	浙东永鹏	<p>2000*1200*750</p> <p>1、基材: 采用实木多层板, 甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg/m}^3$;</p> <p>2、饰面: 三聚氰胺浸胶纸贴面;</p> <p>3、封边: 聚氯乙烯 (PVC) 封边条; 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$; 甲醛释放量未检出, 可溶性重金属 (铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒) 未检出, 邻苯二甲酸酯未检出;</p>	1 张	1300	1300	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

			<p>4、五金：优质品牌五金。铰链、三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验 140h 内无锈点，中性盐雾试验 680h 内无锈点；</p> <p>5、胶黏剂：采用环保热熔胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机物$\leq 10g/L$；</p> <p>6、功能：带走线功能。</p> <p>7、桌类成品符合 GB 8624-2012 规定，达到硬质家具燃烧性能 B1 级规定。</p>				
128	会议桌	浙东永鹏	<p>2600*1200*750</p> <p>1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量$\leq 0.02mg/m^3$；</p> <p>2、饰面：三聚氰胺浸胶纸贴面；</p> <p>3、封边：聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度$\geq 1.5mm$；甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯未检出；</p> <p>4、五金：优质品牌五金。铰链、三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验 140h 内无锈点，中性盐雾试验 680h 内无锈点；</p> <p>5、胶黏剂：采用环保热熔胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机物$\leq 10g/L$；</p> <p>6、功能：带走线功能。</p> <p>7、桌类成品符合 GB 8624-2012 规定，达到硬质家具燃烧性能 B1 级规定。</p>	1 张	1500	1500	完全响应
129	会议桌	浙东永鹏	<p>3400*1400*750</p> <p>1、基材：优质橡木实木，甲醛释放量$\leq 0.02mg/m^3$；</p> <p>2、饰面：三聚氰胺浸胶纸贴面；</p> <p>3、封边：聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度$\geq 1.5mm$；甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯未检出；</p>	1 套	3500	3500	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

			<p>4、五金：优质品牌五金。铰链、三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验 140h 内无锈点，中性盐雾试验 680h 内无锈点；</p> <p>5、胶黏剂：采用环保热熔胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机物$\leq 10g/L$；</p> <p>6、功能：带走线功能。</p> <p>7、桌类成品符合 GB 8624-2012 规定，达到硬质家具燃烧性能 B1 级规定。</p>				
130	会议桌	浙东永鹏	<p>4600*1800*750</p> <p>1、基材：▲采用实木多层板，甲醛释放量$\leq 0.02mg/m^3$；</p> <p>2、饰面：三聚氰胺浸胶纸贴面；</p> <p>3、封边：聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度$\geq 1.5mm$；甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯未检出；</p> <p>4、五金：优质品牌五金。铰链、三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验 140h 内无锈点，中性盐雾试验 680h 内无锈点；</p> <p>5、胶黏剂：采用环保热熔胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机物$\leq 10g/L$；</p> <p>6、功能：带走线功能。</p> <p>7、桌类成品符合 GB 8624-2012 规定，达到硬质家具燃烧性能 B1 级规定。</p>	3 张	5800	17400	完全响应
131	货架	浙东永鹏	<p>1500*500*2000</p> <p>1、基材：采用电解钢板，立柱厚度$\geq 1.2mm$，横梁厚度$\geq 0.8mm$，层板厚度$\geq 0.6mm$；</p> <p>2、喷涂：采用环保环氧树脂静电粉末喷涂；</p> <p>3、工序：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、干燥等工序过程；</p> <p>4、功能：拆装结</p>	30 个	600	18000	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

			构, 便于运输和维护, 安装简单, 多节组合, 可适合任何的空间尺寸, 配置: 可根据物品存放的需要调节层板高度				
132	礼堂椅	浙东永鹏	<p>单人位 (座宽(扶手中心): 545±5 0mm; 座椅总高: 1040±10mm; 座高: 465±10mm; 座深度: 465±10mm 座椅深度: 767±10mm, 扶手高 620±10mm)</p> <p>1. 背包组件: 外板采用优质多层板高温热压而成, 自然环保, 长 700±5mm 宽 455±5mm 厚度 15±1mm; 内板采用优质多层板高温热压而成, 自然环保, 长 680±5mm 宽 450±5mm 厚度 6±1mm; 背海绵采用高密度冷发泡 PU 定型海绵。</p> <p>2. 座包组件: 外板采用优质多层板高温热压而成, 自然环保, 长 425±5mm 宽 435±5mm 厚度 14±1mm; 内板采用优质多层板高温热压而成, 自然环保, 长 420±5mm 宽 430±5mm 厚度 12±1mm; 座海绵采用高密度冷发泡 PU 定型海绵, 长 490±5mm 宽 450±5mm 厚度 140±1mm。</p> <p>3. 脚架: 采用优质热轧板经模具成型、焊接精制而成, 壁厚为 2.5mm; 产品表面经防锈、防污、淋化、静电喷涂处理。</p> <p>4. 横梁: 采用 60*20*T2mm 方管与 T6.0mm 热轧板焊接而成, 表面经防锈、防污、淋化、静电喷涂处理。</p> <p>5. 背固定件: 采用厚度 3.0 优质热轧板与 20*20*T2mm 方管经模具成型, 焊接精制而成, 表面经防锈、防污、淋化、静电喷涂处理。</p> <p>6. 扶手: 采用优质白蜡木, 喷漆而成。</p> <p>7. 座、背面料: 采用高级专用布料, 阻燃, 抗污, 防褪色。</p> <p>8. 根据 GB 50222-2017 建筑内</p>	97 把	850	82450	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

			部装修设计防火规范，礼堂椅符合 GB 8624-2012 规定，达到软质家具燃烧性能 B1 级规定。				
133	双人沙发	浙东永鹏	<p>双人位</p> <p>1、内框架：采用榫卯结构，材料为落叶松或胶合板；</p> <p>2、海绵：通用软质聚氨酯泡沫塑料，不应使用 CFC 和 HCFC 类物质作为发泡剂。表观密度 $\geq 50\text{kg/m}^3$，回弹率 $\geq 45\%$，甲醛释放量 $\leq 0.015\text{mg/m}^2\text{h}$，TVOC $\leq 0.2\text{mg/m}^2\text{h}$；</p> <p>3、打面：人造革（皮），厚度 $\geq 1.0\text{mm}$，游离甲醛未检出。</p> <p>4、钢架：选用冷轧钢材，钢管壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。</p> <p>5、根据 GB 50222-2017 建筑内部装修设计防火规范，沙发成品符合 GB 8624-2012 规定，达到软质家具燃烧性能 B1 级规定。</p>	13 张	1500	19500	完全响应
134	条桌	浙东永鹏	<p>1400*400*750</p> <p>1、基材：采用实木多层板，含水率、胶合强度、弹性模量、浸渍剥离、静曲强度等指标均合格，甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg/m}^3$，TVOC 未检出；</p> <p>2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面；</p> <p>3、封边：聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度 $\geq 1.5\text{mm}$；甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯未检出；</p> <p>4、五金：优质品牌五金。铰链、三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验 140h 内无锈点，中性盐雾试验 680h 内无锈点；</p> <p>5、胶黏剂：采用环保热熔胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，</p>	4 个	560	2240	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

			总挥发性有机物 $\leq 10\text{g/L}$; 6、钢架: 选用冷轧钢材, 钢管壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$, 经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理, 表面粉末涂料静电喷涂处理。				
135	条桌	浙东永鹏	1400*400*750 1、基材: ▲采用橡木直接板, 甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg/m}^3$; 2、饰面与封边: 采用天然实木皮, 厚度 $\geq 0.8\text{mm}$, 甲醛释放量未检出; 3、油漆: 选用华润、大宝、君子兰或同等以上品牌环保油漆, 游离甲醛未检出; 挥发性有机化合物 (VOC) $\leq 30\text{g/L}$; 可溶性汞、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬未检出; 4、胶粘剂: 采用环保胶粘剂, 苯、甲苯、二甲苯未检出, 游离甲醛未检出, 总挥发性有机物 $\leq 30\text{g/L}$; 5、工艺: 采用油漆经全自动油漆喷涂/滚涂生产线和五底三面工艺。涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显划痕、流挂; 正视面 (包括面板) 涂层应平整光滑、清晰, 涂膜实干后应无明显木孔沉陷;	16 张	750	12000	完全响应
136	条桌	浙东永鹏	1400*400*750 1、基材: 采用橡木直接板, 甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg/m}^3$; 2、饰面与封边: 采用天然实木皮, 厚度 $\geq 0.8\text{mm}$, 甲醛释放量未检出; 3、油漆: 选用华润、大宝、君子兰或同等以上品牌环保油漆, 游离甲醛未检出; 挥发性有机化合物 (VOC) $\leq 30\text{g/L}$; 可溶性汞、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬未检出; 4、胶粘剂: 采用环保胶粘剂, 苯、甲苯、二甲苯未检出, 游离甲醛未检出, 总挥发性有机	11 张	750	8250	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

			<p>物$\leq 30\text{g/L}$;</p> <p>5、工艺：采用油漆经全自动油漆喷涂/滚涂生产线和五底三面工艺。涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显划痕、流挂；正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷；</p>				
137	智慧大脑指挥中心专用桌	浙东永鹏	<p>12000*2400*750</p> <p>1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^3$；</p> <p>2、饰面与封边：采用天然实木皮，厚度$\geq 0.8\text{mm}$，甲醛释放量未检出；</p> <p>3、油漆：选用华润、大宝、君子兰或同等以上品牌环保油漆，VOC含量$\leq 450\text{g/L}$，苯含量未检出；</p> <p>4、胶粘剂：采用环保胶粘剂，苯、甲苯、二甲苯未检出，游离甲醛未检出，总挥发性有机物$\leq 30\text{g/L}$；</p> <p>5、工艺：采用油漆经全自动油漆喷涂/滚涂生产线和五底三面工艺。涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显划痕、流挂；正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷；</p> <p>6、功能：带 18 个升降机。</p> <p>7、桌类成品符合 GB 8624-2012 规定，达到硬质家具燃烧性能 B1 级规定。</p>	1 个	25000	25000	完全响应
138	小会议桌	浙东永鹏	<p>4400*1600*750</p> <p>1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^3$；多层</p> <p>2、饰面：三聚氰胺浸胶纸贴面；</p> <p>3、封边：聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度$\geq 1.5\text{mm}$；甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯未检出；</p> <p>4、五金：优质品牌五金。铰链、三节导轨、拉手、锁具等五金</p>	1 套	4800	4800	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

			<p>需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验 140h 内无锈点，中性盐雾试验 680h 内无锈点；</p> <p>5、胶黏剂：采用环保热熔胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机物$\leq 10\text{g/L}$；</p> <p>6、功能：带走线功能。</p> <p>7、桌类成品符合 GB 8624-2012 规定，达到硬质家具燃烧性能 B1 级规定。</p>				
139	小会议桌	浙东永鹏	<p>4600*1200*750</p> <p>1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^3$；</p> <p>2、饰面：三聚氰胺浸胶纸贴面；</p> <p>3、封边：聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度$\geq 1.5\text{mm}$；甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯未检出；</p> <p>4、五金：优质品牌五金。铰链、三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验 140h 内无锈点，中性盐雾试验 680h 内无锈点；</p> <p>5、胶黏剂：采用环保热熔胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机物$\leq 10\text{g/L}$；</p> <p>6、功能：带走线功能。</p> <p>7、桌类成品符合 GB 8624-2012 规定，达到硬质家具燃烧性能 B1 级规定。</p>	3 套	4580	13740	完全响应
140	椅子	浙东永鹏	<p>常规</p> <ul style="list-style-type: none"> • 优质西皮 • 18mm 厚单层连体弯板 • 高弹力海绵 • 1.8 厚电镀扁管扶手连体架，配扞皮扶手面 	12 把	480	5760	完全响应
141	椅子	浙东永鹏	<p>常规</p> <ul style="list-style-type: none"> • 优质西皮 • 18mm 厚单层连体弯板 • 高弹力海绵 	8 把	350	2800	完全响应
142	椅子	浙东永鹏	常规	60 把	750	45000	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

			<ul style="list-style-type: none"> • 优质西皮 • 高弹力海绵 • 外背板、座底壳为多层热压曲木板表面贴木皮,封闭漆处理 • 65#沉4分喷塑汽杆 • 真皮扶手面 • 32管 1.8厚喷塑弓形架; 				
143	椅子	浙东永鹏	<p>常规</p> <ul style="list-style-type: none"> • 优质西皮 • 18mm厚单层连体弯板 • 高弹力海绵 • 1.8厚喷塑扁管扶手连体架,配扞皮扶手面 	20把	380	7600	完全响应
144	圆弧条桌	浙东永鹏	<p>延米*450*750</p> <p>1、基材:采用橡木指接板,甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$;</p> <p>2、饰面与封边:采用天然实木皮,厚度$\geq 0.8\text{mm}$,甲醛释放量未检出;</p> <p>3、油漆:选用华润、大宝、君子兰或同等以上品牌环保油漆,游离甲醛未检出;挥发性有机化合物(VOC)$\leq 30\text{g}/\text{L}$;可溶性汞、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬未检出;</p> <p>4、胶粘剂:采用环保胶粘剂,苯、甲苯、二甲苯未检出,游离甲醛未检出,总挥发性有机物$\leq 30\text{g}/\text{L}$;</p> <p>5、工艺:采用油漆经全自动油漆喷涂/滚涂生产线和五底三面工艺。涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显划痕、流挂;正视面(包括面板)涂层应平整光滑、清晰,涂膜实干后应无明显木孔沉陷;</p>	68米	1500	102000	完全响应
145	职员办公椅	浙东永鹏	<p>常规</p> <ul style="list-style-type: none"> • 背框:▲框架胶壳采用 PA+PP 全新料 • 面料:背座尼龙进口特网饰面,全镂空设计; • 脚架:弓形架采用 2.0 厚度的 A3 优质钢材喷塑,垂直弯曲 	220把	230	50600	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

			部位加套管。				
146	主席桌 (包括 高 20cm 地台)	浙东永鹏	<p>1600*600*750</p> <p>1、基材：采用橡木直接板，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$；</p> <p>2、饰面与封边：采用天然实木皮，厚度$\geq 2\text{mm}$，甲醛释放量未检出；</p> <p>3、油漆：选用华润、大宝、君子兰或同等以上品牌环保油漆，VOC 含量$\leq 450\text{g}/\text{L}$，苯含量未检出；</p> <p>4、胶粘剂：采用环保胶粘剂，苯、甲苯、二甲苯未检出，游离甲醛未检出，总挥发性有机物$\leq 30\text{g}/\text{L}$；</p> <p>5、工艺：采用油漆经全自动油漆喷涂/滚涂生产线和五底三面工艺。涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显划痕、流挂；正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷；</p>	3 张	1260	3780	完全响应
147	边柜	浙东永鹏	<p>750*400*750</p> <p>1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$；</p> <p>2、饰面：三聚氰胺浸胶纸贴面；</p> <p>3、封边：聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度$\geq 1.5\text{mm}$；甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯未检出；</p> <p>4、五金：优质品牌五金。铰链、三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验 140h 内无锈点，中性盐雾试验 680h 内无锈点；</p> <p>5、胶黏剂：采用环保热熔胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机物$\leq 10\text{g}/\text{L}$；</p> <p>6、柜类成品符合 GB 8624-2012 规定，达到硬质家具燃烧性能 B1 级规定。</p>	216 个	560	120960	完全响应
148	餐桌（需	浙东永鹏	1200*700*760	105 张	1350	141750	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

	提供样品)	<p>四人连体餐桌： 规格尺寸：1200*700*760 材质说明： 1、▲桌面基材采用25mm厚白松木皮多层板，面贴0.3mm厚防火板，四边做倒鸭嘴斜角环保油漆封边。 2、靠背外型圆润，边缘自然卷边过渡，触摸感舒适不割手，造型简洁时尚，弧度贴合坐姿模拟人体工程学。靠背提供4种及以上颜色可选。 3、座板采用人体工程学原理模压式≥10层杨木单板压制，厚度18MM±2mm，表面贴水曲柳木皮，本色油漆，E1级环保标准。四周倒斜角自然过渡，触摸感舒适不割手，内凹式设计更贴合与人的臀部，借此可分散上半身的所有重量。座板与靠背采用预埋紧固螺丝固定。 4、▲钢架上框采用40*40*4mm角铁加10*20*1.1mm方管制作，主架采用人字交叉式40*60*1.5mm方管增加牢固度，座档30*70*2.0mm方管，马车螺丝固定，椅面底部支撑臂采用3.0mm厚钢板冲压一体成型式技术制作，底部8mm厚钢板，采用折弯技术制作，焊接均采用二氧化碳气体保护焊，表面经去油、除锈、抛丸工艺处理后静电喷塑。</p>				
149	餐桌	<p>浙东永鹏</p> <p>1200*700*760 四人连体餐桌： 规格尺寸：1200*700*760 材质说明： 桌面和座板采用（参考品牌：富美家、瑞欣、威盛亚）防火板，基材为25mm厚E1级（参考品牌：露水河、千年舟、大亚）三聚氰胺板制作。钢架采用50*50*1.8方管，圆管脚。</p>	105张	750	78750	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

			银闪光喷塑，脚分色上黑亚光闪光银。				
150	餐桌（需提供样品）	浙东永鹏	1400*800*760 实木长方桌。 规格尺寸：1400*800*760 材质说明： 整体采用白蜡木实木制作。表面本色油漆工艺。纹理清晰自然，表面无开裂、死结、结孔、霉变等缺陷，经去皮、烘干、防虫防腐处理；环保水性油漆涂装，不少于五底三面的油漆工艺，无气泡、无颗粒、无胶印。桌脚带毛毡脚垫。	84 张	1200	100800	完全响应
151	实木牛角椅	浙东永鹏	餐桌用配套椅子 实木牛角椅： 规格尺寸：常规 材质说明： 椅架采用白蜡木实木制作。坐靠弧度贴于坐姿模拟人体工程学。椅腿木材斜纹程度≤20%，受力木制构件不带节子；椅架连接采用榫卯连接。表面本色油漆工艺。纹理清晰自然，表面无开裂、死结、结孔、霉变等缺陷，经去皮、烘干、防虫防腐处理；环保水性油漆涂装，不少于五底三面的油漆工艺，无气泡、无颗粒、无胶印。椅脚带毛毡脚垫。	336 把	265	89040	完全响应
152	包厢餐桌	浙东永鹏	一、手动橡胶木圆桌：12 人一桌（包括一张餐桌、12 把椅子） 二、电动圆桌：20 人一桌（包括一张餐桌、20 把椅子） 三、配套椅子 规格尺寸： A-座位 12 人配套一组：规格： $\phi 1800*760H (\pm 5mm)$ 1、基材：采用优质原木橡胶木具有硬度高，承受力强，耐腐朽等性能。 2、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，涂层平整，无颗粒，颜色均匀。	1+1 套	26000	52000	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

			<p>3、胶粘剂：采用优质白乳胶，粘接强度高，耐老化。</p> <p>4、一桌 12 椅</p> <p>B-座位 20 人配套一组：规格：$\phi 3000*760H$（$\pm 3mm$）</p> <p>1、电动遥控转盘；</p> <p>2、主体框架：板木结合；</p> <p>3、台面：实木多层板贴天然黑胡桃山纹木皮油漆黑胡桃色 2 分光开放漆；</p> <p>4、转盘：纯黑哑光岩板；</p> <p>5、花板、下桶（改小）：实木多层板油漆象牙黄实色封闭漆；</p> <p>6、桶脚：实木镶嵌 30mm 拉丝黑钛五金条；</p> <p>7、油漆：环保油漆，五底三面工艺</p> <p>8、一桌 20 椅</p> <p>C-椅子：规格：$495W*595D*990H$（$\pm 5mm$）</p> <p>主体框架：白蜡木等实木制作；油漆：环保油漆等开放漆，五底三面工艺</p>				
153	备餐柜	浙东永鹏	<p>$1025W*420D*900H$（$\pm 5mm$）</p> <p>规格：$1025W*420D*900H \pm 5mm$；</p> <p>结构：板木结合。门板柜体：澳松板贴胡桃木皮（两门）；油漆：环保油漆，工艺同上。</p>	5 个	1500	7500	完全响应
154	卡座桌	浙东永鹏	<p>$1200*700*760$</p> <p>1. 钢架：底盘 $750*450*5mm$ 钢板加 $20*20*1.2mm$ 钢管，中立管 $\phi 75*2.0mm$ 钢管，上框 $40*60*1.5mm$ 钢管。</p> <p>3. 台面：防火板，基材 25mm 刨花板，双圆边，两侧接近色封边。</p>	8 组	600	4800	完全响应
155	卡座连体双人椅子	浙东永鹏	<p>$1200*630*1060$</p> <p>1. 钢架：$60*60*1.5mm$ 方管，$30*50*1.5mm$ 方管，$25*50*1.5mm$ 方管，黑色内塞调节脚</p> <p>2. 皮料：耐磨皮革。板材：顶板/侧板正防火板，基材 18mm</p>	8 组	1000	8000	完全响应

绍兴市龙山书院家具采购项目

			多层板，四周本色油漆。				
156	吧台	浙东永鹏	2000*450*800 台面采用防火板，基材采用50mm 厚实木多层板制作，四周PVC 同色封边，钢支脚采用50*50*1.8 圆管。	8 张	2000	16000	完全响应
157	吧台用椅子	浙东永鹏	535*510*830 1、椅面：使用 PP 材料流入加强纤维，经模具注塑成型，椅面腰部受力部分厚度>10mm，呈放射状向外渐渐做薄，最外围感官厚度≥7±1mm。强度能达到 300N 以上，10 万次的推背测试 2、椅架：采用Φ12mm 实心圆钢制作。脚垫：选用高强耐磨的透明亚克力长方脚钉，脚垫底面配毛毡垫。椅子可叠放。椅面下部加装塑料保护罩等防护装置，避免椅子叠放时损伤座面。符合人机工程学的不规则曲面结构，坐感舒适。提供至少 5 种颜色备选。 3、详细规格：椅面宽度 L≥415mm，椅面深度 W≥465mm，座板深度≥435mm，椅子高度 830mm≤H≤850mm	32 把	150	4800	完全响应
投标报价（小写）				6904910.5			
投标报价（大写）				陆佰玖拾万肆仟玖佰壹拾元伍角整			

注：

- 1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。
- 2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0 元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含

有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（浙江永鹏家具制造有限公司）参加（绍兴市未来社区开发建设有限公司）的绍兴市龙山书院家具采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标项一），属于（工业）行业；制造商为（浙江永鹏家具制造有限公司），从业人员60人，营业收入为1445万元，资产总额为1159.34万元，属于（小型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：浙江永鹏家具制造有限公司

日期：2024年9月12日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材

料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。